

TX3 Leitungsschutzschalter C-Charakteristik, 0,3A, 1-polig, 6kA, 230/400VAC, 1TE



Sonepar Artikelnummer	120379557
EAN	3414970387981
Hersteller Artikelnummer	403424
Hersteller Typ	403424
Hersteller Name	LEGRAND
Gewicht (Kg)	0,111
Zolltarif Nr.	85362010

Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 1-polig, C-Charakteristik, Bemessungsstrom In 0,3 A, Bemessungsschaltvermögen Icn 6 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung Un 230/400 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik sind für den Leitungsschutz bei Geräten mit hohen Einschaltströmen (z.B. Motoren und Transformatoren) vorgesehen.

Technische Daten

Auslösecharakteristik	C	Polzahl (gesamt)	1	Anzahl der abgesicherten Pole	1
Bemessungsstrom	0.3 A	Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V	6 kA	Mitschaltender Neutralleiter	Nein
Breite in Teilungseinheiten	1	Einbautiefe	44 mm	Bemessungsspannung	230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui	500 V	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV	Spannungsart	AC
Frequenz	50 .. 60 Hz	Energiebegrenzungsklasse	3	Unterputzmontage	Ja
Überspannungskategorie	3	Verschmutzungsgrad	2	Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Schutzart (IP)	IP20	Explosionsschutz	Nein	Herkunftsland	PL
Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.111 kg		

Abbildungen

Produktbild schräg



Bildquelle(n): assets.legrand.com

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • 3D / BIM Objekt • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)