

2D-LiDAR-Sensoren , LMS143-15100 Security Prime



Sonepar Artikelnummer	120916717
EAN	4047084359170
Hersteller Artikelnummer	1070411
Hersteller Typ	LMS143-15100 SECURITY PRIME
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	1,401
Zolltarif Nr.	90314990

2D-LiDAR-Sensoren , LMS1xx , Arbeitsbereich: 0,5 m ... 40 m , Öffnungswinkel: 270° , Schutzart: IP67 , Farbe: Signalweiß (RAL 9003) , Integrierte Applikation: Felddauswertung mit flexiblen Feldern, Security-spezifische Parametrierung, Easy Teach lite und pro , Anschlussart: 1 x M12-Rundsteckverbinder , Scanfrequenz: 25 Hz, 50 Hz

Technische Daten

Abtaste	50 Hz	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Laserschutzklasse	Klasse 1
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	4	Ausführung des Schaltausgangs des OSSD	Relaiskontakt	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3
Breite des Sensors	102 mm	Höhe des Sensors	162 mm	Länge des Sensors	105 mm
Mit konfigurierbarem Meldeausgang	Ja	Umgebungstemperatur	-40 °C	Reaktionszeit	20 ms
Reichweite des Messbereiches	0.5 m	Reichweite des Schutzfeldes	40 m	Reichweite des Warnfeldes	3 m
Scanwinkel	270 °	Bemessungssteuerspeisespannung DC	9 .. 30 V	Spannungsart	DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Ja	Mit Warnfeldausgang	Ja	Wellenlänge des Sensors	905 nm
Mit Wiederanlaufsperr	Ja	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	90314990	Gewicht	1.401 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite