

Hybrid-Lichtschränken , HSE18-P1G2BA



Sonepar Artikelnummer	120917164
EAN	4047084371547
Hersteller Artikelnummer	1071842
Hersteller Typ	HSE18-P1G2BA
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,169
Zolltarif Nr.	85365019

Hybrid-Lichtschränken , SureSense , Geräteausführung: Standard , Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 ... 25,4 mm) , Sensor-/ Detektionsprinzip: Einweg-Lichtschränke , Schaltabstand: 25 m , Lichtsender, Lichtart: PinPoint-LED, sichtbares Rotlicht , Spannungsart: DC , Schaltausgang Q1: PNP, Hellschaltend , Schaltausgang Q2: PNP, Dunkelschaltend , Potentiometer, rechts: Keine , Potentiometer, links: Keine , Anschlussart: Leitung offenes Ende, 2.000 mm

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	20000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 ... 30 V
Schutzart (IP)	IP67	Max. Schaltabstand	25000 mm	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	16.2 mm	Höhe des Sensors	45.5 mm
Länge des Sensors	31.8 mm	Tastfunktion	hell-/ dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	20 mA	Umgebungstemperatur	-40 °C
Reaktionszeit	0.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	10 m	Schaltfrequenz	1000 Hz
Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	631 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert
Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	US
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.169 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite