

PROLED FLEX STRIP DIGITAL 60 SEG, 24 VDC, IC: WS2813, 410 lm/m, RGB, /m

|  |                          |               |
|--|--------------------------|---------------|
|  | Sonepar Artikelnummer    | 121196560     |
|  | EAN                      | 4251158481258 |
|  | Hersteller Artikelnummer | L6806S22GZ    |
|  | Hersteller Typ           | L6806S22GZ    |
|  | Hersteller Name          | PROLED        |
|  | Gewicht (Kg)             | 0,024         |
|  | Zolltarif Nr.            | 94054239      |

Die PROLED FLEX STRIPS DIGITAL sind ideal für Pixelanwendungen. Mit den Digitalcontrollern (PROLED Pixel Controller, DiGidot Controller und LED CTRL Controller) kann jedes Segment einzeln angesteuert werden. - Jedes Segment ist digital ansteuerbar (WS2813). 6 LEDs pro Pixel - Doppelte Datenleitung. Bei Ausfall eines Segments werden die Daten an das nächste Segment weiter gegeben. - 3 Farben in einer LED. Deshalb 100% gleichmäßige Farbmischung. - Hohe Flexibilität - anpassbar an runde Formen. - Befestigung durch 3M Klebeband auf der Strip Rückseite (selbstklebend).

Technische Daten

|                                                                                 |                        |                                   |          |                                                                             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Ausführung                                                                      | Band                   | Montageart                        | Aufbau   | Lampenleistung je Meter                                                     | 11.5 W |
| Lichtstrom je Meter                                                             | 410 lm                 | Schutzart (IP)                    | IP20     | Lichtfarbe                                                                  | RGB    |
| Leuchtmittel                                                                    | LED nicht austauschbar | Anzahl der Leuchtmittel pro Meter | 60       | Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß                                             | 1.54   |
| Lampenleistung je Fuß                                                           | 0.29 W                 | Leuchtenlichtausbeute             | 36 lm/W  | Spannungsart                                                                | DC     |
| Ausstrahlungswinkel                                                             | 120 °                  | Geeignet für Dimmer               | Ja       | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 %   |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                   | Schutzklasse nach IEC 61140       | III      | Farbtemperatur einstellbar                                                  | nein   |
| Breite                                                                          | 10 mm                  | Höhe/Tiefe                        | 2.5 mm   | Länge der einzelnen Abschnitte                                              | 100 mm |
| Kleinster Biegeradius                                                           | 20 mm                  | Selbstklebend                     | Ja       | Herkunftsland                                                               | CN     |
| Zolltarifnummer                                                                 | 94054239               | Gewicht                           | 0.024 kg |                                                                             |        |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite