

WORKLIGHT, FL, Stehleuchte, 4000 K, 79 W, Touch, weiß

Sonepar Artikelnummer	121409720
EAN	4024163339919
Hersteller Artikelnummer	1012192
Hersteller Typ	1012192
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	18,8
Zolltarif Nr.	94052190

Die Stehleuchte der Produktlinie WORKLIGHT eignet sich für den Einsatz in Innenräumen, wo eine leistungsstarke und langlebige Beleuchtung benötigt wird. Sie verfügt über eine Lichtleistung von 11.750 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden, was eine langanhaltende Nutzung gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und misst 195,4 cm in der Höhe, 69,2 cm in der Länge sowie 31 cm in der Breite. Die Leuchte ist mit einer Touch-Dimmfunktion ausgestattet, die eine einfache und flexible Lichtsteuerung ermöglicht. Der Schutzgrad IP20 und die Schlagfestigkeit der IK-Klasse 03 bieten einen grundsätzlichen Schutz gegen Berührungen und mechanische Einwirkungen. Diese Stehleuchte ist für professionelle Anwendungen konzipiert, bei denen eine robuste und bedienerfreundliche Lichtlösung gefragt ist.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Fassung	sonstige
Geeignet für Lampenleistung	79 W	Max. Systemleistung	79 W	Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4000 K	Höhe/Tiefe	1954 mm	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	2
Anzahl der Leuchtenköpfe	1	Leuchtenköpfe beweglich	Nein	Mit separater Leseleuchte	Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein	Werkstoff	Aluminium	Gehäusefarbe	weiß
Werkstoff der Abdeckung	sonstige	Farbe der Abdeckung	weiß	Spannungsart	AC
Nennspannung	200 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Ja
Dimmung mit Push-button	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Lichtverteiler	sonstige
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Reflektor	Nein	Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt	Justierbar	Nein	Mit Schalter	Nein
Mit Dimmer	Nein	Mit Bewegungsmelder	Ja	Mit Präsenzmelder	Nein
Bewegungsmelder-/ Präsenzmelder-Technologie	passiv Infrarot	Mit Lichtsensor	Ja	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	C
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	11750 lm	Leuchtenlichtausbeute	148.73 lm/W	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Breite	310 mm	Länge	692 mm	Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	Nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94052190	Gewicht	18.800 kg