

LED-Pollerleuchte 4000K 15W statisch runde extrabreite Streuoptik

Sonepar Artikelnummer	121158781
EAN	8018367717037
Hersteller Artikelnummer	3114014
Hersteller Typ	3114014-KHA
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	5,2
Zolltarif Nr.	94054239



Pollerleuchten-Serie für den Außenbereich, bestehend aus: Leuchtenkörper und Deckel aus AISI 316 elektropoliertem Edelstahl oder aus pulverbeschichtetem Aluminium. Diffusor aus transparentem UV-beständigem Polycarbonat. Reflektor aus metallisiertem Reinstaluminium, hochglänzend, oxidationsfrei. Kühlkörper aus Aluminium. Altersbeständige Silikondichtung. Anschlusskasten aus Technopolymer. Anschlußbox aus Technopolymer mit automatischem Sicherheitsschalter zum einfacheren Anschließen der Zuleitung. Bausatz mit Kabelverschraubung für externe Durchgangsverdrahtung als Zubehör erhältlich. Die TECH-Versionen sind komplett ausgestattet mit einem elektrischen Anschlusskasten IP68 aus Technopolymer, verbunden mit der Leuchte mit dem Kabel H07RN-F, vorgerüstet für Durchgangsverdrahtung und geeignet für Kabel Ø 7 - 13,5 mm. Dies ermöglicht die Installation und den Anschluss der Leuchte an das Stromnetz, ohne dass sie geöffnet werden muss. Außenschrauben aus Edelstahl. Sockelelement zur Bodenbefestigung aus Aluminium-Druckguss durch chemische Oberflächenbehandlung vorbereitet und mit Polyesterpulver beschichtet. Als Zubehör sind robuste Sockel zur Bodenbefestigung aus Edelstahlblech AISI 304 erhältlich. Sie werden für alle öffentlichen Einrichtungen mit hoher Personenpräsenz empfohlen. Für die Installation in Beton sind Betonankerschrauben als Zubehör erhältlich, die mit dem Standardsockel aus Aluminiumdruckguss und dem Zubehörsockel HU (Heavy Use) aus Edelstahl kompatibel sind. Design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP66	Schlagfestigkeit	IK10	Max. Systemleistung	15 W
Farbtemperatur	4000 K	Höhe/Tiefe	550 mm	Art der Leuchte	Pollerleuchte
Mit Grundplatte	Ja	Mit Lichtsensor	Ja	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne
Werkstoffgüte des Gehäuses	sonstige	Oberflächenschutz	pulverbeschicht	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Art der Spannungsversorgung	Netzbetrieb
Nennstrom	600 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Geeignet für Lampenleistung	15 W	Lichtverteilung	symmetrisch	Lichtaustritt	direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1587 lm	Leuchtenlichtausbeute	106 lm/W	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Leistungsfaktor	0.9
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Durchmesser	155 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Polzahl	2
Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	28	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	46

Anschlussart	Schneidklemme IDC	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 .. 2.5 mm ²	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	5.200 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung