

## Pollerleuchte Typ Nr. 662267, 180 Grad, asymmetrisch - 1 x LED 18,5 W, 2000 lm,



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121181452     |
| EAN                      | 4007235622676 |
| Hersteller Artikelnummer | 662267        |
| Hersteller Typ           | 662267        |
| Hersteller Name          | ALBERT        |
| Gewicht (Kg)             | 5,1           |
| Zolltarif Nr.            | 94054990      |

Pollerleuchte Typ Nr. 662267, 180 Grad, asymmetrisch, 1 x LED 18,5 W, 2000 lm, mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: E, Farbe: schwarz, mit auswechselbaren LED Komponenten und integriertem Überspannungsschutz, Lichtfarbe warmweiß, 3000 K, mit integrierten Konverter AC/DC, Aluminiumguss, klarer schlagzäher Plexiglaszylinder

### Technische Daten

|                              |                      |                                                         |                                    |                                                         |               |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| Leuchtmittel                 | LED austauschbar     | Werkstoff des Gehäuses                                  | Aluminium                          | Gehäusefarbe                                            | schwarz       |
| Schutzart (IP)               | IP54                 | Schlagfestigkeit                                        | IK08                               | Max. Systemleistung                                     | 18.5 W        |
| Farbtemperatur               | 3000 K               | Höhe/Tiefe                                              | 1000 mm                            | Art der Leuchte                                         | Pollerleuchte |
| Mit Grundplatte              | Ja                   | Mit Lichtsensor                                         | Nein                               | Mit Bewegungsmelder                                     | Nein          |
| Mit Leuchtmittel             | Ja                   | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                    | 1                                  | Werkstoffgüte des Gehäuses                              | sonstige      |
| Oberflächenschutz            | lackiert             | Werkstoff der Abdeckung                                 | Kunststoff transparent             | Spannungsart                                            | AC/DC         |
| Nennspannung                 | 230 V                | Betriebsgerät                                           | LED-Betriebsgerät stromgesteuert   | Mit Betriebsgerät                                       | Ja            |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja                   | Lichtverteiler                                          | sonstige                           | Konstant-Lichtstrom-Regelung                            | Nein          |
| Schutzart (NEMA)             | sonstige             | Schutzklasse nach IEC 61140                             | I                                  | Geeignet für Lampenleistung                             | 18.5 W        |
| Lichtverteilung              | asymmetrisch         | Lichtaustritt                                           | direkt/indirekt                    | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 2000 lm       |
| Ausstrahlungswinkel          | freistrahlend/diffus | Lichtfarbe                                              | weiß                               | Farbwiedergabeindex CRI                                 | 80-89         |
| Leistungsfaktor              | 0.9                  | Flimmerwert Pst LM                                      | 1                                  | Stroboskopeffektwert SVM                                | 0.4           |
| Farbtemperatur einstellbar   | nein                 | Lichtstrom einstellbar                                  | nein                               | Ausstrahlungswinkel einstellbar                         | nein          |
| Durchmesser                  | 150 mm               | Art der Verdrahtung                                     | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Polzahl                                                 | 3             |
| Leiterquerschnitt            | 2.5 mm <sup>2</sup>  | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 20                                 | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 30            |
| Anschlussart                 | Schraubklemme        | Kompatibel mit Apple HomeKit                            | Nein                               | Kompatibel mit Google Assistant                         | Nein          |
| Kompatibel mit Amazon Alexa  | Nein                 | IFTTT-Unterstützung verfügbar                           | Nein                               | Herkunftsland                                           | DE            |
| Zolltarifnummer              | 94054990             | Gewicht                                                 | 5.100 kg                           |                                                         |               |

## Abbildungen

### Energielabel

Bei unseren Leuchten ist die Lichtquelle **immer** austauschbar, damit **entfällt** die Pflicht zur Energieverbrauchskennzeichnung!



**LED austauschbar**

The light source of our lights is **always** interchangeable, so there is **no obligation** to label energy consumption!

La source lumineuse de nos lampes est **toujours** interchangeable, il n'y a donc **aucune** obligation d'étiqueter la consommation d'énergie!