

## Rapid Link Drehzahlsteller bis 5,6 A



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121281843               |
| EAN                      | 4015081970834           |
| Hersteller Artikelnummer | 199025                  |
| Hersteller Typ           | RASP5-5421PNT-412R110S1 |
| Hersteller Name          | EATON                   |
| Gewicht (Kg)             | 3,63                    |
| Zolltarif Nr.            | 85044095                |

Drehzahlsteller, 5,6 A, 2,2 kW, Sensor-Eingang 4, Aktor-Ausgang 2, 180/207 V DC, PROFINET, HAN Q4/2, mit Reparaturschalter, mit Bremswiderstand, STO (Safe Torque Off)

### Technische Daten

|                                                       |              |                                                                                |          |                                                                                |             |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Netzspannung                                          | 380 .. 480 V | Eingangsphasenzahl                                                             | 3        | Max. Ausgangsfrequenz                                                          | 500 Hz      |
| Nennausgangsstrom I2N                                 | 5.6 A        | Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 2.2 kW   | Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 2.2 kW      |
| Schutzart (IP)                                        | IP65         | Netzfrequenz                                                                   | 50/60 Hz | Ausgangsphasenzahl                                                             | 3           |
| Max. Ausgangsspannung                                 | 500 V        | Leistungsaufnahme                                                              | 58 W     | Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz                                     | 10 %        |
| Relative symmetrische Netzspannungstoleranz           | 10 %         | Anzahl der analogen Ausgänge                                                   | 0        | Anzahl der analogen Eingänge                                                   | 0           |
| Anzahl der digitalen Ausgänge                         | 2            | Anzahl der digitalen Eingänge                                                  | 4        | Mit Bedienelement                                                              | Ja          |
| Einsatz im Industriebereich zulässig                  | Ja           | Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig                                   | Ja       | Unterstützt Protokoll für TCP/IP                                               | Nein        |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS                    | Nein         | Unterstützt Protokoll für CAN                                                  | Nein     | Unterstützt Protokoll für INTERBUS                                             | Nein        |
| Unterstützt Protokoll für ASI                         | Nein         | Unterstützt Protokoll für KNX                                                  | Nein     | Unterstützt Protokoll für MODBUS                                               | Nein        |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway                | Nein         | Unterstützt Protokoll für DeviceNet                                            | Nein     | Unterstützt Protokoll für SUCONET                                              | Nein        |
| Unterstützt Protokoll für LON                         | Nein         | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO                                          | Ja       | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA                                         | Nein        |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS                      | Nein         | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus                                  | Nein     | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP                                          | Nein        |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein         | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety                                     | Nein     | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety                                      | Nein        |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe                   | Nein         | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS P                                          | Nein     | Unterstützt Protokoll für BACnet                                               | Nein        |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme         | Nein         | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet                               | 0        | Anzahl der Schnittstellen PROFINET                                             | 2           |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232           | 0            | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422                                    | 0        | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485                                    | 1           |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY              | 0            | Anzahl der HW-Schnittstellen USB                                               | 0        | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel                                          | 0           |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige                 | 0            | Mit optischer Schnittstelle                                                    | Nein     | Mit PC-Anschluss                                                               | Ja          |
| Bremschopper integriert                               | Ja           | 4-Quadrantenbetrieb möglich                                                    | Ja       | Art des Umrichters                                                             | U-Umrichter |
| Schutzart (NEMA)                                      | 12           | Höhe                                                                           | 270 mm   | Breite                                                                         | 220 mm      |
| Tiefe                                                 | 157 mm       | Herkunftsland                                                                  | GB       | Zolltarifnummer                                                                | 85044095    |
| Gewicht                                               | 3.630 kg     |                                                                                |          |                                                                                |             |