

Überspannungsableiter steckbar, 1p+N, 335VAC, 20kA



Sonepar Artikelnummer	120319038
EAN	4015081641109
Hersteller Artikelnummer	167621
Hersteller Typ	SPCT2-335-1+NPE
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,198
Zolltarif Nr.	85365080

Zum Schutz von Verbraucheranlagen vor transienten Überspannungen, die durch indirekte Blitzeinschläge sowie Schaltvorgänge verursacht werden, Test Klasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-Typ T2 nach EN 61643-11, SPC-S-HK Hilfsschalter für Fernsignalisierung kann hinzugefügt werden, verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten

Technische Daten

Anzahl der Leiter (ohne Erde)	1	Nennableitstoßstrom (8/20)	20 kA	Nennspannung AC	335 V
Schutzpegel	1.6 kV	Montageart	Hutschiene TH35	Netzform DC	Nein
Netzform IT	Ja	Netzform TN	Ja	Netzform TN-C	Nein
Netzform TN-C-S	Nein	Netzform TN-S	Ja	Netzform TT	Ja
Netzform sonstige	Ja	Max. Ableitstoßstrom (8/20)	40 kA	Max. Dauerspannung AC	335 V
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung)	125 A	Integrierter Kurzschlusschutz	Nein	Integrierte Vorsicherung	Nein
Leckstromfrei	Nein	Baugröße	2 TE	Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdräftig)	25 mm ²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindräftig)	35 mm ²	Mit Fernmeldekontakt	Nein	Signalisierung am Gerät	optisch
Prüfklasse Typ 2	Ja	Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.198 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Anschlussbild