

Deckeneinbauleuchte, 3000K



Sonepar Artikelnummer	120524916
EAN	4044018209471
Hersteller Artikelnummer	50391.3K3
Hersteller Typ	50391.3K3
Hersteller Name	BEGA
Gewicht (Kg)	24,0
Zolltarif Nr.	85395100

BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 50391.3K3 für den Innenbereich. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 20 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2210 lm, Halbstreuwinkel 31°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzklasse III. Einbaugehäuse aus Kunststoff (Polyamid), glasfaserverstärkt, mit 2 Befestigungsfedern. Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. Reflektoroberfläche Reinstaluminium. Abschlussring Oberfläche Chrom. Anschlussleitung mit Zugentlastung und Steckverbindersystem für BEGA Netzteil, on/off oder DALI. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 188 x 130 mm. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 5-25 mm. Abmessungen Ø 200 x 130 mm.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Ja	Leuchtmittel	LED austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Schutzart (IP), frontseitig	IP20	Geeignet für Lampenleistung	17.2 W	Max. Systemleistung	19.8 W
Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Wandmontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Schutzklasse nach IEC 61140	III	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	40 °C
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2210 lm
Breite	130 mm	Höhe/Tiefe	130 mm	Länge	200 mm
Einbauhöhe/-tiefe	130 mm	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85395100
Gewicht	24.000 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite