

Deckeneinbauleuchte, 3000K



Sonepar Artikelnummer	120525070
EAN	4044018211320
Hersteller Artikelnummer	50438.2K3
Hersteller Typ	50438.2K3
Hersteller Name	BEGA
Gewicht (Kg)	24,0
Zolltarif Nr.	85395100

BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 50438.2K3 für den Innenbereich. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. LED, 29 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3585 lm, Halbstreuwinkel 58°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzklasse III. Einbaugehäuse aus Kunststoff (Polyamid), glasfaserverstärkt, mit 2 Befestigungsfedern. Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. Reflektoroberfläche Reinstaluminium. Abschlussring Oberfläche Edelstahl. Anschlussleitung mit Zugentlastung und Steckverbindersystem für BEGA Netzteil, on/off oder DALI. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 188 x 130 mm. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 5-25 mm. Abmessungen Ø 200 x 130 mm.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Ja	Leuchtmittel	LED austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	Edelstahl	Schutzart (IP), frontseitig	IP20	Geeignet für Lampenleistung	25 W
Max. Systemleistung	29 W	Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Schutzklasse nach IEC 61140	III
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	45 °C	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	3585 lm	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Breite	130 mm
Höhe/Tiefe	130 mm	Länge	200 mm	Einbauhöhe/-tiefe	130 mm
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85395100	Gewicht	24.000 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite