

Kabelverraubung Progress A4 HT M63x1.5, Kabel Ø 46.0-52.0 mm



Sonepar Artikelnummer	120753801
EAN	7611614132815
Hersteller Artikelnummer	1100.63.98.520
Hersteller Typ	1100.63.98.520
Hersteller Name	AGRO
Gewicht (Kg)	0,393
Zolltarif Nr.	39174000

Kabelverschraubungen Progress rostfreier und säurebeständiger Stahl A4 für hohe Temperaturen, Langes Anschlussgewinde metrisch, Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Rostfreier und säurebeständiger CrNiMo-Stahl A4 (DIN EN 1.4435 / AISI 316L), Kennzeichnung: 2 Rillen, Dichtung: FPM, O-Ring: FPM, Zugentlastung: Nach EN 50262 Ausführung A, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +200°C, Schutzart: IP 68 (bis 10 bar), Schutzart Zusatz: IP 69K, Gewinde: M63x1.5, minimaler Klemmbereich: 46.0mm, maximaler Klemmbereich: 52.0mm, Schlüsselweite: 70mm, Masswert H: 37mm, Gewindelänge L: 14mm

Technische Daten

Gewindeart	metrisch	Gewindenennmaß metrisch/PG	63	Geeignet für Kabeldurchmesser	46 mm
Werkstoff	Metall	Schutzart (IP)	IP68	Gewindenennmaß in Zoll NPT/ Gasrohrgewinde	sonstige
Gewindesteigung	1.5 mm	Gewindelänge	14 mm	Schlüsselweite	70 mm
Werkstoffgüte	Edelstahl 316 (V4A)	Oberflächenschutz	vernickelt	Halogenfrei	Nein
Glasfaserverstärkt	Nein	Schlagfest	Ja	Farbe	sonstige
Biegeschutz	Nein	Mit Gegenmutter	Nein	Ausführung	gerade
Mehrfach-Dichteinsatz	Nein	Flachkabelverschraubung	Nein	Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring	Teilbare Verschraubung	Nein	Einsatztemperatur	-40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	Für Ex-Zone Gas	ohne	Herkunftsland	CH
Zolltarifnummer	39174000	Gewicht	0.393 kg		