

Wellschlauch, PA 6 LG, schwarz, wirtschaftlich, geschlitzt, AD 21,2, 16,5 x 21,2 mm



|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121069259                                  |
| EAN                      | 4025113220691                              |
| Hersteller Artikelnummer | 1 0261 242 016 ROHRFLEX PA6 L-G AD 21,5 SW |
| Hersteller Typ           | ROHRFLEX PA6 L-G AD 21,5 SW                |
| Hersteller Name          | FLEXA                                      |
| Zolltarif Nr.            | 39173200                                   |

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6-LG, geschlitzt, IP 40, HB (UL 94), Ringe, IP 40, wirtschaftlich, für nachträgliche Installationen und Reparaturen, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -25°C...+120°C Eigenschaften: ölbeständig bis +80°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / UV-beständig / flammwidrig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Automation / Elektroanlagen

Technische Daten

|                                     |                  |                                    |               |                                |               |
|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Nezendurchmesser                    | 21.2 mm          | Werkstoff                          | Polyamid (PA) | Schutzart (IP)                 | IP68          |
| Farbe                               | schwarz          | Biegeverhalten                     | flexibel      | Innendurchmesser               | 16.5 mm       |
| Außendurchmesser                    | 21.2 mm          | Nenngroße in Zoll                  | 1/2 Zoll      | Einsatztemperatur              | -25 .. 120 °C |
| Biegeradius, statisch               | 45 mm            | Biegeradius, dynamisch             | 75 mm         | Ölbeständig                    | Ja            |
| Ummantelungswerkstoff               | ohne Ummantelung | Flammverbreitend                   | Nein          | Längsgeschlitzt                | Ja            |
| Verschleißbar (zweiteilig)          | Nein             | Halogenfrei                        | Ja            | Mit Zugdraht                   | Nein          |
| Hochgleitfähige Innenschicht        | Nein             | Brandschutz nach UL94              | HB            | Zulassung nach DIN EN 61386-23 | Nein          |
| Zulassung nach LUL/British Standard | Nein             | Zulassung nach Lloyd's Register TA | Nein          | Zulassung nach UTAC            | Nein          |
| Herkunftsland                       | DE               | Zolltarifnummer                    | 39173200      |                                |               |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite • Reach-Erklärung • RoHS-Erklärung