

## Balken für LED-Lichtlinie



|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121083279                         |
| EAN                      | 5063016081901                     |
| Hersteller Artikelnummer | 42188872                          |
| Hersteller Typ           | SLOIN slim B 827 L1000 MC EVG WHM |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                          |
| Gewicht (Kg)             | 1,2                               |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                          |

LED-Konverter, elektronischem Vorschaltgerät Minicell Balken für LED-Lichtlinie, Minicell Reflektoren aus Kunststoff mit Mikrostrukturlack in weiß, matt. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 2700 K. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen: 1000 x 40 x 56 mm Gewicht: 1,2 kg. SLOIN slim setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken mit Minicell Reflektoren und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.

### Technische Daten

|                                                                             |                                    |                                                                     |                                  |                                                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                                  | Ja                                 | Werkstoff des Gehäuses                                              | Aluminium                        | Gehäusefarbe                                            | weiß          |
| Max. Systemleistung                                                         | 20 W                               | Geeignet für Pendelaufhängung                                       | Nein                             | Geeignet für Deckenmontage                              | Ja            |
| Geeignet für Aufbaumontage                                                  | Ja                                 | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                | 1                                | Spannungsart                                            | AC            |
| Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V                       | Betriebsgerät                                                       | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                       | Ja            |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja                                 | Dimmung 0-10 V                                                      | Nein                             | Dimmung 1-10 V                                          | Nein          |
| Dimmung DALI                                                                | Nein                               | Dimmung DMX                                                         | Nein                             | Dimmung DSI                                             | Nein          |
| Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein                               | Dimmung Netzspannungsmodulation                                     | Nein                             | Dimmung Phasenabschnitt                                 | Nein          |
| Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                               | Dimmung programmierbar                                              | Nein                             | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                | Nein          |
| Dimmung RF                                                                  | Nein                               | Dimmung Touch and Dim                                               | Nein                             | Dimmung Zigbee                                          | Nein          |
| Dimmung mit Push-button                                                     | Nein                               | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C                                | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 23            |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 38                                 | Schlagfestigkeit                                                    | IK03                             | Schutzklasse nach IEC 61140                             | I             |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                               | Geeignet für Notlicht                                               | Nein                             | Mit Bewegungsmelder                                     | Nein          |
| Mit Lichtsensor                                                             | Nein                               | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                 | Ja                               | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                    | 650 °C - 30 s |
| Flimmerwert Pst LM                                                          | 1                                  | Leistungsfaktor                                                     | 0.89                             | Konstant-Lichtstrom-Regelung                            | Nein          |
| Breite                                                                      | 40 mm                              | Höhe/Tiefe                                                          | 56 mm                            | Länge                                                   | 1000 mm       |
| Art der Verdrahtung                                                         | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Leiterquerschnitt                                                   | 2.5 mm <sup>2</sup>              | Anschlussart                                            | Steckklemme   |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                             | nein                               | Bedienung über Bluetooth                                            | Nein                             | Kompatibel mit Casambi                                  | Nein          |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                | Nein                               | Kompatibel mit Google Assistant                                     | Nein                             | Kompatibel mit Amazon Alexa                             | Nein          |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                               | Nein                               | Herkunftsland                                                       | RS                               | Zolltarifnummer                                         | 94051190      |
| Gewicht                                                                     | 1.200 kg                           |                                                                     |                                  |                                                         |               |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln