

LCO 40/200-1050/77 cS NF C SNC LED Konstantstromkonverter Outdoor



Sonepar Artikelnummer	121403279
EAN	9006210866499
Hersteller Artikelnummer	87501190
Hersteller Typ	87501190
Hersteller Name	TRIDONIC
Gewicht (Kg)	0,159
Zolltarif Nr.	85044095

Dimmbarer 40 W Einbau-Konstantstrom-LED-Treiber für einfache, funktionale Straßenbeleuchtungs-Leuchten Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e Entspricht den Industriestandards (hohe Überspannung/Burst, NFC-Programmierung, hoher Leistungsfaktor, lange Lebensdauer) Ausgangsstrom einstellbar zwischen 200 – 1.050 mA mit NFC (voreingestellter Strom 200mA) Autonomes Dimmen über die im Treiber eingebaute chronoSTEP-Funktionalität Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h Breites Betriebsfenster Schnittstellen NFC zur Programmierung und Konfiguration (Einzel- und Mehrfachverpackung) chronoSTEP3 V2 (astronomische Mitternacht) zur Absenkung des Lichtstroms in der Nacht U6Me2 zur zentralen Steuerung der Straßenbeleuchtung über das Netz vom Schaltschrank Klemmen: 45° Steckklemmen Funktionen Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC) Programmierbarer chronoSTEP: Zeit und Levels (NFC, U6Me2) – 1 Profil programmierbar Constant Light Output Funktion (CLO) Schutzfunktionen Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+) Vorteile Breites Betriebsfenster (1 Ausgang), um verschiedene LED-Modul-Kombinationen und mehrere Betriebszustände der Leuchte abzudecken NFC-Programmierung und Stromeinstellung für einfache Konfiguration Programmierung der chronoSTEP-Treiber "zentral" im Feld vom Schaltschrank aus über U6Me2 Hoher Überspannungsschutz: bis zu 10 kV Typische Anwendung Straßen- und Verkehrsbeleuchtung gemäß dem europäischen Straßenbeleuchtungsstandard EN-13201

Technische Daten

Geeignet für Konstantstrom	Ja	Ausgangsstrom	200 .. 1050 mA
Ausgangsleistung	15.4 .. 40 W	Schutzart (IP)	IP20
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Eingangsspannung	220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Breite	77 mm
Höhe	31 mm	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	85044095	Gewicht	0.159 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite