

Druckwächter mit Hilfskontakten, 15 bar, 1 Wechsler Goldkontakte, IP65



Sonepar Artikelnummer	120206219
EAN	4015080586920
Hersteller Artikelnummer	058692
Hersteller Typ	MCS11-G
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,383
Zolltarif Nr.	85365080

IEC EN 60947-5-1, IP65_x, Drucküberwachung von flüssigen und gasförmigen Medien, z. B. Druckluft, zum Ansteuern von Hilfsstromkreisen, Aus- und Einschaltdruck getrennt einstellbar

Technische Daten

Einschaltdruck	0 .. 10.4 bar	Gewindemaß	1/2 Zoll	Mit manuellem Ein-/Ausschalter	Nein
Elektronische Ausführung	Nein	Schutzart (IP)	IP65	Geeignet als Wächter	Ja
Geeignet als 2 Punktreger	Ja	Geeignet als Begrenzer	Nein	Max. Arbeitsdruck	15000 hPa
Anfangseinstellung	0 hPa	Ausschaltdruck	0 .. 11 bar	Endeinstellung	0 hPa
Druck-Schaltdifferenz	0 bar	Max. Prüfdruck	32 bar	Berstdruck	90 bar
Mediumtemperatur	25 .. 80 °C	Anschluss	Innengewinde zylindrisch (BSPP)	Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz	0 .. 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz	0 .. 230 V	Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC	0 .. 110 V	Anfangswert Messbereich Druck	0 Pa
Endwert Messbereich Druck	0 Pa	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	0 kW	Schaltvermögen bei AC-3, 240 V	0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	0 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	0 A	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	1	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschlusses
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0	Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	0	Einstellbarer Strombereich	0 A
Mit Handbetätigung	Nein	Mit Display	Nein	Explosionssgeschützt	Nein
Schutzart (NEMA)	sonstige	Höhe	111 mm	Breite	60 mm
Durchmesser	0 mm	Tiefe	96 mm	Herkunftsland	HU
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.383 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Maßzeichnung • Flussdiagramm