


Wendeschutzkombination, 380 V 400 V: 15 kW, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz,
Wechselstrombetätigung



Sonepar Artikelnummer	120209850
EAN	4015082781835
Hersteller Artikelnummer	278183
Hersteller Typ	DIULM32/21(110V50HZ,120V60HZ)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	1,05
Zolltarif Nr.	85364900

Wendeschutzkombination, Anwendung: Schützkombinationen für den Motorstart mit zwei Drehrichtungen, Zubehör:
Wendekombinationen DIUL, Gebrauchskategorie: NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4:
Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 32 A, Max. Bemessung
für Drehstrommotoren, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 10 kW, 380 V 400 V: P= 15 kW, 660 V 690 V: P= 17 kW, Betätigungsspannung:
110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Hinweise: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.

Technische Daten

Funktion	Wendeschutz	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	110 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	0 V
Spannungsart zur Betätigung	AC	Spannungsart der Betriebsspannung	AC	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	32 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	32 A	Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis	Schraubanschlus s	Geeignet für Tragschienenmontage	Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	120 V	Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0	Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	6
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlus s	Betriebsspannung AC 50 Hz	24 .. 690 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	24 .. 690 V
Betriebsspannung DC	0 V	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	15 kW	Bemessungsbetriebsleistung NEMA	14.9 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	2	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0
Schutzart (IP)	IP00	Schutzart (NEMA)	sonstige	Breite	90 mm
Höhe	85 mm	Tiefe	138 mm	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	1.050 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild