

NOT-AUS Schaltgeraet, 24VDC



Sonepar Artikelnummer	120280631
EAN	4046548010152
Hersteller Artikelnummer	775695
Hersteller Typ	PNOZ 1 24VDC
Hersteller Name	PILZ
Gewicht (Kg)	0,402
Zolltarif Nr.	85364190

Sicherheitsschaltgerät für die Überwachung von Not-Halt-Tastern und Schutztüren, Das Sicherheitsschaltgerät erfüllt Forderungen der EN 60947-5-1, EN 60204-1 und VDE 0113-1 und darf eingesetzt werden in Anwendungen mit Not-Halt-Tastern und Schutztüren. Das Schaltgerät erfüllt folgende Sicherheitsanforderungen: Die Schaltung ist redundant mit Selbstüberwachung aufgebaut. Die Sicherheitseinrichtung bleibt auch bei Ausfall eines Bauteils wirksam. Bei jedem Ein-Aus-Zyklus der Maschine wird automatisch überprüft, ob die Relais der Sicherheitseinrichtung richtig öffnen und schließen. Der Trafo ist kurzschlussfest. Bei Gleichspannungsversorgung wirkt eine elektronische Sicherung.

Technische Daten

Ausführung	Grundgerät	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschlus s	Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Versorgungsspannung DC	24 V	Auswertung der Eingänge	ein- und zweikanalig	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzüglich, kontaktbehaftet	3
Stoppkategorie nach IEC 60204	0	Geeignet für Tragschienenmontage	Ja	Mit abnehmbaren Klemmen	Nein
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern	Nein	Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen	Ja	Geeignet zur Überwachung von Ventilen	Nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen	Nein	Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren	Nein	Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern	Nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern	Nein	Mit Starteingang	Ja	Mit Mutingfunktion	Nein
Mit Rückführkreis	Ja	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet	0	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzüglich, Halbleiter	0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter	0	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzüglich, kontaktbehaftet	1	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet	0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzüglich, Halbleiter	0	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter	0	Performance Level nach EN ISO 13849-1	Level e
Mit Zulassung für BG BIA	Nein	Mit Zulassung nach UL	Ja	Breite	90 mm
Höhe	75 mm	Tiefe	110 mm	Herkunftsland	FR
Zolltarifnummer	85364190	Gewicht	0.402 kg		