

Leistungsschutz, 4-polig, 45 A, 1 S, 240 V 50 Hz, Wechselstrombetätigung



Sonepar Artikelnummer	120505312
EAN	4015081093977
Hersteller Artikelnummer	109827
Hersteller Typ	DILMP45-10(240V50HZ)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,49
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsschutz, Anwendung: Leistungsschütze für 4-polige Stromverbraucher, Schütze bis 200 A, 4-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Anzahl der Pole: 4 Pole, 380 V 400 V: Ie= 25 A, konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50–60 Hz offen bei 40 °C: Ith =Ie= 45 A, gekapselt: Ith= 36 A, konventioneller thermischer Strom, 1-polig offen: Ith= 117 A, gekapselt: Ith= 105 A, 220 V 230 V: P= 7,5 kW, 380 V 400 V: P= 11 kW, 660 V 690 V: P= 14 kW, Kontakte S = Schließer: 1 S

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	240 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	0 V	Spannungsart zur Betätigung	AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0	Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	4	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	45 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	25 A	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	11 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	7 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	0 V	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Betriebsspannung AC 50 Hz	24 .. 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz	24 .. 690 V	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V	15 A	Bemessungsbetriebsleistung NEMA	11 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	1	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Geeignet für Reiheneinbau	Nein
Breite	58 mm	Höhe	85 mm	Tiefe	97 mm
Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.490 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm