

Kompakt-Lichtschränken , WL34-R240



Sonepar Artikelnummer	120909818
EAN	4047084124761
Hersteller Artikelnummer	1019250
Hersteller Typ	WL34-R240
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,199
Zolltarif Nr.	85365019

Kompakt-Lichtschränken , W34 , Schaltabstand max.: 0,03 m ... 22 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschränke , Detektionsprinzip: Doppellinse , Schaltausgang: Relais , Schaltart: Hellschaltend, Dunkelschaltend , Anschlussart: Klemmenanschluss mit M16-Verschraubung , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	22000 mm	Max. Schaltabstand	22000 mm	Max. Ausgangsstrom	4000 mA
Einstellverfahren	manuelle Einstellung	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckanschluss	Ausführung des Schaltausgangs	Relaiskontakt
Ausführung der Schaltfunktion	Wechsler (NO/NC)	Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP67
Mit Zeitfunktion	Ja	Mit Reflektor	Nein	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	27 mm	Höhe des Sensors	92 mm
Länge des Sensors	70 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	sonstige
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Umgebungstemperatur	60 °C	Reaktionszeit	10 ms
Reichweite des Schutzfeldes	15 m	Schaltfrequenz	10 Hz	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	20 .. 250 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	12 .. 240 V	Spannungsart	DC
Laserschutzklasse	sonstige	Wellenlänge des Sensors	660 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	HU	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.199 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite