

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SGS4-S124P3PS2T00



Sonepar Artikelnummer	120921104
EAN	4047084300608
Hersteller Artikelnummer	1211293
Hersteller Typ	SGS4-S124P3PS2T00
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	2,545
Zolltarif Nr.	85371098

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SLG , Betriebsreichweite: 3 m , Strahlabstand: 40 mm , Optischer Lichtaustritt: Slim , Aluminium-Stabilisator: Mit Stabilisator , Parametrierung: Teach-in-Taste , Kreuzstrahl/Parallelstrahl: Parallelstrahl aktiv , Überwachungshöhe: 1.240 mm , Schaltausgang: PNP , Ansprechzeit: 19 ms , Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig

Technische Daten

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD	PNP	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel mit Steckverbinder
Höhe des Sensors	1312.4 mm	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA
Schutzfeldhöhe	1312.4 mm	Schutzart (IP)	IP65
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Breite des Sensors	25 mm
Länge des Sensors	8 mm	Umgebungstemperatur	-25 .. 70 °C
Mit Mutingfunktion	Nein	Reaktionszeit	19 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V	Spannungsart	DC
Wellenlänge des Sensors	950 nm	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85371098	Gewicht	2.545 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite