

Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG10N-1490N10501



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120921611         |
| EAN                      | 4047084369155     |
| Hersteller Artikelnummer | 1216943           |
| Hersteller Typ           | MLG10N-1490N10501 |
| Hersteller Name          | SICK              |
| Gewicht (Kg)             | 4,39              |
| Zolltarif Nr.            | 85371098          |

Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG-2 , Geräteausführung: ProNet - Erweiterte Funktionalität inkl. Feldbus , Kommunikationsschnittstelle Detail: PROFINET , Strahlabstand: 10 mm , Betriebsreichweite: 5 m , Überwachungshöhe: 1.490 mm , Option: Keine , Software feature (default Einstellung: siehe technische Daten/Merkmale): 01

Technische Daten

|                                         |                    |                                                  |                      |                                                                      |              |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbinder M12 | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang           | 100 mA               | Schutzfeldhöhe                                                       | 2540 mm      |
| Schutzart (IP)                          | IP67               | Ausblendung möglich                              | Nein                 | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | PROFIsafe    |
| Betriebsmittel-Schutzklasse             | Schutzklasse 3     | Explosionsschutz-Kategorie für Gas               | ohne                 | Explosionsschutz-Kategorie für Staub                                 | ohne         |
| Kaskadierbar                            | Nein               | Lieferumfang des Einwegsystems                   | Sender und Empfänger | Umgebungstemperatur                                                  | -40 .. 70 °C |
| Mit Mutingfunktion                      | Nein               | Override möglich                                 | Nein                 | Reaktionszeit                                                        | 12.9 ms      |
| Bemessungssteuerspeisespannung DC       | 18 .. 30 V         | Spannungsart                                     | DC                   | Mit Strahlcodierung                                                  | Ja           |
| Taktsteuerung möglich                   | Nein               | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | Nein                 | Wellenlänge des Sensors                                              | 850 nm       |
| Mit Wiederanlaufsperr                   | Nein               | Geeignet für Sicherheitsfunktionen               | Ja                   | Herkunftsland                                                        | DE           |
| Zolltarifnummer                         | 85371098           | Gewicht                                          | 4.390 kg             |                                                                      |              |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite