

Steckrohr IEC 25, =25 mm, L=3000 mm



Sonepar Artikelnummer	120955477
EAN	4046933001093
Hersteller Artikelnummer	001093
Hersteller Typ	IESR 25 AL
Hersteller Name	NIEDAX
Zolltarif Nr.	76109090

Steckrohr-IEC nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, durch schwere Schlagfestigkeit und schwere Druckfestigkeit einsetzbar bei extremen mechanischen Anforderungen und festen Verbindungen. Das Rohr besteht die Biegeprüfung nach DIN EN IEC 61386-23:2021-12. Abmessungen (ca. Maße) Rohr-Ø außen : 25 mm Innen-Ø Di : 22,6 mm Materialstärke t : 1,2 mm Lieferlänge L gesamt : 3000 mm Nutzbarer Querschnitt : 401 mm² Klassifizierung : 4456 für schwere mechanische Beanspruchung Oberfläche : gepresst / pressblank Werkstoff : Aluminiumlegierung, Werkstoff Nr. 3.3206 EN AW 6060 T 66

Technische Daten

Werkstoff	Aluminium	Oberflächenschutz	sonstige	Ausführung	starr
Innendurchmesser	22.6 mm	Außendurchmesser	25 mm	Werkstoffgüte	sonstige
Güte der Oberflächenbeschichtung	sonstige	Oberfläche poliert	Nein	Oberfläche gebürstet	Nein
Farbe	Aluminium	Unterputzmontage	Nein	Aufputzmontage	Ja
Maschinen- und Anlageninstallation	Ja	Geeignet für Betoninstallation	Ja	Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heiasphalt)	Nein
Geeignet für Auengebrauch	Ja	Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich)	Nein	Geeignet für Installation auf Holz	Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation	Ja	Geeignet zur Verlegung im Erdreich	Nein	Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	schwer (Klasse 4, 1250 N)
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	schwer (Klasse 4 / 6 Joule)	Einsatztemperatur	-45 .. 250 °C	Herkunftsland	AT
Zolltarifnummer	76109090				