

LS-Schalter, 25A, 1p, ähnlich D-Charakteristik



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120025816     |
| EAN                      | 4015082481032 |
| Hersteller Artikelnummer | 248103        |
| Hersteller Typ           | PLHT-25-V     |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 0,225         |
| Zolltarif Nr.            | 85363030      |

Leitungsschutzschalter (MCB) PLHT, 1-polig, Auslösecharakteristik: ähnlich D, Bemessungsstrom In: 25 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60947-2, Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

|                                             |               |                                                         |              |                                                         |               |
|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| Auslösecharakteristik                       | sonstige      | Polzahl (gesamt)                                        | 1            | Anzahl der abgesicherten Pole                           | 1             |
| Bemessungsstrom                             | 25 A          | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V    | 0 kA         | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V    | 0 kA          |
| Mitschaltender Neutralleiter                | Nein          | Breite in Teilungseinheiten                             | 1.5          | Einbautiefe                                             | 75 mm         |
| Bemessungsspannung                          | 230 V         | Bemessungsisolationsspannung Ui                         | 440 V        | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp                  | 4 kV          |
| Spannungsart                                | AC            | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V | 25 kA        | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V | 25 kA         |
| Frequenz                                    | 50 .. 60 Hz   | Energiebegrenzungsklasse                                | 3            | Unterputzmontage                                        | Nein          |
| Überspannungskategorie                      | 3             | Verschmutzungsgrad                                      | 2            | Zusatzeinrichtungen möglich                             | Ja            |
| Schutzart (IP)                              | IP20          | Umgebungstemperatur während des Betriebs                | -25 .. 55 °C | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig            | 2.5 .. 50 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 2.5 .. 50 mm² | Explosionsschutz                                        | Nein         | Herkunftsland                                           | CZ            |
| Zolltarifnummer                             | 85363030      | Gewicht                                                 | 0.225 kg     |                                                         |               |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Produktpräsentation • Maßzeichnung • Anschlussbild