

Isolierte Aderendhülsen nach DIN, Farbcode 1, 0,75mm<sup>2</sup>, Weiß, Länge 6mm, Cu verz.



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120305066     |
| EAN                      | 4012078023061 |
| Hersteller Artikelnummer | 170WK         |
| Hersteller Typ           | 170WK         |
| Hersteller Name          | KLAUKE        |
| Gewicht (Kg)             | 0,001         |
| Zolltarif Nr.            | 85369010      |

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Halogenfrei, Gesamtlänge 12,0 mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4, CSA gelistet 1000 Stück

Technische Daten

|                                |          |                         |                      |
|--------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|
| Bauform                        | Standard | Nennquerschnitt         | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Hülsenlänge                    | 6 mm     | Isoliert                | Ja                   |
| Farbe                          | weiß     | Werkstoff               | Kupfer               |
| Gesamtlänge                    | 12 mm    | Werkstoff der Isolation | Polypropylen (PP)    |
| Halogenfrei                    | Ja       | Oberflächenschutz       | verzinkt             |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | Nein     | Mit Kennzeichnungsfahne | Nein                 |
| Bandware                       | Nein     | Herkunftsland           | DE                   |
| Zolltarifnummer                | 85369010 | Gewicht                 | 0.001 kg             |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • RoHS-Erklärung