

## EURO X LED AT 3h



|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120384875                         |
| EAN                      | 4012539331018                     |
| Hersteller Artikelnummer | 40071354900                       |
| Hersteller Typ           | 40071354900-EINZELBATTERIELEUCHTE |
| Hersteller Name          | EATON                             |
| Gewicht (Kg)             | 0,48                              |
| Zolltarif Nr.            | 94056120                          |

Eaton Euro X LED, Rettungszeichen, 20 m Erkennungsweite, Autotest, LED, Dauer-/Bereitschaftsbetrieb, IP54, 3 Stunden Betriebsdauer, Unterputz

### Technische Daten

|                                         |                             |                                                                             |                                      |                                                  |                                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Montageart                              | Aufbau/Einbau               | Funktion                                                                    | Rettungswegkennzeichnung             | Mit Piktogramm                                   | Ja                                 |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h                     | Schutzart (IP)                                                              | IP54                                 | Max. Systemleistung                              | 4.5 W                              |
| Nennbetriebsdauer                       | 3 h                         | Geeignet für Kennzeichnungsart                                              | Aufkleber                            | Art der Kennzeichnung                            | ein-/zweiseitig                    |
| Geeignet für Bereitschaftsschaltung     | Nein                        | Geeignet für Dauerschaltung                                                 | Nein                                 | Mit Fernschalteranschluss                        | Ja                                 |
| Mit Fernbedienung                       | Nein                        | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar               | Mit Leuchtmittel                                 | Ja                                 |
| Fassung                                 | sonstige                    | Anzahl der Leuchtenköpfe                                                    | 1                                    | Werkstoff des Gehäuses                           | Kunststoff                         |
| Gehäusefarbe                            | weiß                        | Werkstoff der Abdeckung                                                     | Kunststoff opal                      | Spannungsart                                     | AC                                 |
| Nennspannung                            | 220 .. 240 V                | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert | Austauschbares Betriebsgerät                     | Nein                               |
| Lichtverteiler                          | Diffusorlinse/-optik/-panel | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein                                 | Schlagfestigkeit                                 | IK03                               |
| Schutzklasse nach IEC 61140             | II                          | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                                 | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 .. 30 °C                         |
| Leistungsfaktor                         | 0.5                         | Erkennungsweite                                                             | 20 m                                 | Breite                                           | 60 mm                              |
| Höhe/Tiefe                              | 163 mm                      | Länge                                                                       | 230 mm                               | Art der Verdrahtung                              | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl                                 | 3                           | Leiterquerschnitt                                                           | 2.5 mm²                              | Anschlussart                                     | Steckanschluss                     |
| Herkunftsland                           | RO                          | Zolltarifnummer                                                             | 94056120                             | Gewicht                                          | 0.480 kg                           |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Gebrauchsanleitung