

## Wandleuchte Typ Nr. 0311 - Farbe: schwarz, für 1 x Lampe max. 20 W, E27, 2 Ersat



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121181661     |
| EAN                      | 4007235603118 |
| Hersteller Artikelnummer | 660311        |
| Hersteller Typ           | 660311        |
| Hersteller Name          | ALBERT        |
| Gewicht (Kg)             | 1,8           |
| Zolltarif Nr.            | 94054990      |

Albert-Wandleuchte 660311 aus Aluminiumguss mit opalem Glas und Acrylglaszylinder klar. Eingerichtet für 1 x Lampe max. 20W, Fassung E27. Mit Montageplatte aus Aluminiumguss Schutzart IP 44 - Schutzklasse : schwarz Abmessungen: d 100 x 145 x 355 mm

### Technische Daten

|                                                  |               |                                           |                  |                                      |                       |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                       | Nein          | Leuchtmittel                              | LED austauschbar | Werkstoff des Gehäuses               | Aluminium             |
| Gehäusefarbe                                     | schwarz       | Geeignet für Lampenleistung               | 1 .. 20 W        | Max. Systemleistung                  | 20 W                  |
| Geeignet für Pendelaufhängung                    | Nein          | Geeignet für Deckenmontage                | Nein             | Geeignet für Aufbaumontage           | Ja                    |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration              | Nein          | Mit Leuchtmittel                          | Nein             | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1                     |
| Fassung                                          | E27           | Oberflächenschutz Gehäuse                 | lackiert         | Werkstoff der Abdeckung              | Kunststoff opal       |
| Spannungsart                                     | AC            | Nennspannung                              | 230 V            | Betriebsgerät                        | nicht erforderlich    |
| Mit Betriebsgerät                                | Nein          | Austauschbares Betriebsgerät              | Nein             | Dimmung 0-10 V                       | Nein                  |
| Dimmung 1-10 V                                   | Nein          | Dimmung DALI                              | Nein             | Dimmung DALI-2                       | Nein                  |
| Dimmung DMX                                      | Nein          | Dimmung DSI                               | Nein             | Dimmung herstellerspezifisch         | Ja                    |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                  | Nein          | Dimmung Phasenabschnitt                   | Ja               | Dimmung Phasenanschnitt              | Ja                    |
| Dimmung programmierbar                           | Nein          | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)  | Nein             | Dimmung RF                           | Nein                  |
| Dimmung Touch and Dim                            | Nein          | Dimmung Zigbee                            | Nein             | Dimmung mit Push-button              | Nein                  |
| Lichtverteiler                                   | ohne          | Lichtverteilung                           | symmetrisch      | Ausstrahlungswinkel                  | freistrahlend/ diffus |
| Lichtaustritt                                    | direkt        | Schutzart (NEMA)                          | sonstige         | Schutzklasse nach IEC 61140          | I                     |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 15 .. 25 °C   | Mit Bewegungsmelder                       | Nein             | Mit Lichtsensor                      | Nein                  |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11             | ohne          | Leistungsfaktor                           | 1                | Konstant-Lichtstrom-Regelung         | Nein                  |
| Höhe/Tiefe                                       | 355 mm        | Länge                                     | 145 mm           | Außendurchmesser                     | 100 mm                |
| Art der Verdrahtung                              | Abschluss     | Polzahl                                   | 3                | Leiterquerschnitt                    | 2.5 mm <sup>2</sup>   |
| Anschlussart                                     | Schraubklemme | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1              | Blendbegrenzung (UGR)                | 1                     |
| Farbtemperatur einstellbar                       | nein          | Lichtstrom einstellbar                    | nein             | Ausstrahlungswinkel einstellbar      | nein                  |
| Bedienung über Bluetooth                         | Nein          | Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein             | Kompatibel mit Google Assistant      | Nein                  |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                      | Nein          | IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein             | Herkunftsland                        | DE                    |
| Zolltarifnummer                                  | 94054990      | Gewicht                                   | 1.800 kg         |                                      |                       |

## Abbildungen

### Energielabel

Bei unseren Leuchten ist die Lichtquelle **immer** austauschbar, damit **entfällt** die Pflicht zur Energieverbrauchskennzeichnung!



**LED austauschbar**

The light source of our lights is **always** interchangeable, so there is **no obligation** to label energy consumption!

La source lumineuse de nos lampes est **toujours** interchangeable, il n'y a donc **aucune** obligation d'étiqueter la consommation d'énergie!