

Flex'ONE Video-Set mit Türstation SFERA (1 und 2 Ruftasten) + CLASSE100 V16E



Sonepar Artikelnummer	121209521
EAN	8005543766415
Hersteller Artikelnummer	364651
Hersteller Typ	364651
Hersteller Name	BTICINO
Gewicht (Kg)	0,001
Zolltarif Nr.	85176910

Das Set in 2-Draht-Technik enthält alle benötigten Teile zur Realisierung einer Einfamilienhaus-Sprechanlage. Die Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus erfolgt durch das Hinzufügen einer 2. Hausstation nach Wahl. Das Set besteht aus: - 1 Unterputz-Türstation SFERA in der Ausführung Allmetal. Wird mit 2 Frontblenden (1 und 2 Ruftasten) ausgeliefert und kann somit als Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert werden. Ausgestattet mit High-Quality-Weitwinkel-Farbkamera mit 1/3"-Sensor (Bildbereich 135° horizontal/96°vertikal) inkl. LEDs zur Beleuchtung des Aufnahmebereichs. Namensschild inkl. Integriertem Helligkeitssensor zum automatischen Einschalten der Hintergrundbeleuchtung (weiße LEDs) bei Dunkelheit. Status-LEDs für die Betriebszustände: Tür offen, Kommunikation aktiv, Ruf getätigt und System besetzt. Der Türöffner (max. 30 Ohm Innenwiderstand) wird direkt an die Klemmen S+ und S- (18 V, 4 A Stoßstrom, 250 mA Haltestrom) angeschlossen. Schutzart IP 54, Schlagfestigkeit IK 08, Abmessungen: B x H: 138 x 144 mm, Farbe: ähnlich RAL 9018, - 1 Video-Netzgerät - 1 hörerlose Aufputz-Hausstation CLASSE 100 V16E mit Induktionsschleife für Hörgeräteträger, 2-Draht-Bussystem, Farb-LCD-Display 5" (12,7 cm), freies Gegensprechen, neben den beiden physischen Gesprächstasten (Gespräch annehmen bzw. beenden), verfügt sie über 3 Sensortasten für die Funktionen: Tür öffnen, Treppenhauslicht einschalten (Aktivator Best.Nr. 346210 wird benötigt) und Türstation ein- bzw. umschalten. Weiters enthält sie 4 frei konfigurierbare Zusatzstasten (z. B. für Intern Sprechen, zusätzlicher Türöffner, etc.). 16 melodische Ruftöne einstellbar. Inkl. Arztschaltung/Türomatfunktion. Für Tür-/Etagenruf mit Rufunterscheidung. Lautstärke von Ruf und Gespräch sowie Farbe und Helligkeit des Bildschirms werden über das OSD-Menü eingestellt, welches über einen seitlichen Regler bedient wird. LED-Anzeige für: Rufonabschaltung, Türöffner- und Verbindungsstatus. Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung. Ein Tischzubehör (2 Stück von Best.Nr. 344692 werden benötigt) ist separat erhältlich. Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk. Maße B x H x T: 164 x 165 x 18,5 mm - Schaltplan und Bedienungsanleitungen

Technische Daten

Anzahl der Innenstationen	1	Anzahl der Außenstationen	1	Installationstechnik	Bus-System
Farbe der Innenstation	weiß	Farbe der Außenstation	grau	Mit Video	Ja
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	2	Montageart Innenstation	Aufputz	Montageart Außenstation	Aufputz
Werkstoff der Außenstation	Aluminium	Bildsystem	PAL	Eigenschaft Bildsystem	Farbe
Abhörsicher	Nein	Verbindung mit Smartphone möglich	Nein	Internkommunikation	Ja
Freisprechen	Ja	Mit Tag-/Nachtfunktion	Ja	Öffnungswinkel Kamera	151 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)	Nein	Mit Memory-Funktion	Nein	Bildschirmdiagonale	127 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll	5 Inch	Manuell einstellbare Kamera	Ja	Textfeld/Beschriftungsfläche	Ja
Hörgerätekompatibel	Ja	Geeignet für Behinderte	Ja	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85176910	Gewicht	0.001 kg

Abbildungen

Produktbild Vorderseite



Produktbild Ansicht rechts



Bildquelle(n): assets.legrand.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite