

Schraubverbinder, 25-95mm² rm/sm, 25-95mm² rm(v)/re/se, M12x1, blank



Sonepar Artikelnummer	120374084
EAN	4012078479981
Hersteller Artikelnummer	SV305
Hersteller Typ	SV305
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,12
Zolltarif Nr.	85359000

Ideal zum Verbinden gleicher und ungleicher Leiterquerschnitte. Zum Verbinden unterschiedlicher Leitertypen und Materialien nach VDE 0295 Klasse 1 und 2 und Al-Leiter nach DIN 48201 Teil 5. Mit Sichtloch zur Kabeleinschubkontrolle (unterschiedliche Materialien dürfen sich nicht berühren). Spezielles Rillenprofil im Innern zur Zerstörung der Oxidationsschicht beim Verschrauben. Ausführung mit 4 Schrauben. Klemmkörper: hochfeste Aluminiumlegierung.

Technische Daten

Nennquerschnitt Kupfer, RM	25 .. 95 mm ²	Nennquerschnitt Kupfer, RE	25 .. 95 mm ²
Nennquerschnitt Kupfer, SM	25 .. 95 mm ²	Spannungsreihe	bis 15 kV
Nennquerschnitt Aluminium, RM	25 .. 95 mm ²	Nennquerschnitt Aluminium, RE	25 .. 95 mm ²
Nennquerschnitt Aluminium, SM	25 .. 95 mm ²	Nennquerschnitt Aluminium, SE	25 .. 95 mm ²
Leiter-Material	Aluminium/Kupfer	Oberflächenschutz	blank
Ölstopp/Mittelsteg	Nein	Mit Isolierung	Nein
Anzahl der Schrauben	4	Mit Lötloch	Nein
Schutzart (IP)	sonstige	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85359000	Gewicht	0.120 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • RoHS-Erklärung