PRODUKTDATENBLATT

9PX USV-Anlage 3000W Online Tower/Rack 3HE inkl. MBP Schuko

Sonepar Artikelnummer	120411313
EAN	0743172081513
Hersteller Artikelnummer	9103-83805-KT2
Hersteller Typ	9PX3000IRTBPD
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	27,41
Zolltarif Nr.	85044095

USV Eaton 9PX (1000–3000 W) – Eigenschaften

•9PX ist die erste USV ihrer Klasse mit Leistungsfaktor Eins (VA = W).
•Die gemäß dem Energy Star klassifizierte 9PX trägt dank ihrer herausragenden Effizienz dazu bei, die Energie- und Kühlkosten zu senken.
•Doppelwandler-Topologie. Die Eaton 9PX gewährleistet die kontinuierliche Überwachung des Zustands der Stromversorgung und reguliert Spannung und Frequenz.
•Mit virtuellen Umgebungen (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat) kompatibel
•Dem Grafik-LCD können alle Informationen zu Status und Messwerten der USV auf einen Blick entnommen werden.
•Die 9PX kann den Stromverbrauch bis auf Ausgangsgruppen-Level messen und anzeigen.
•Die 9PX 2200 und 3000 sind im RT2HE-Format (für den Rack-Aufbau optimiert) und im RT3HE-Format (für Tower oder Racks mit geringer Tiefe) erhältlich; alle Modelle werden mit Standfüßen und Rack-Kit ausgeliefert.
•Der interne Bypass erhält den Betrieb auch im Falle eines internen Fehlers aufrecht. Darüber hinaus ist ein Wartungsbypass erhältlich (Standard-Ausstattung in der HotSwap-Version), der das Austauschen der USV vereinfacht.

Technische Daten

Eingangsspannung	100 .. 276 V	**Anzahl der Primärphasen**	1	**Ausgangsspannung**	200 .. 240 V
Ausgangswirkleistung	3000 W	**Ausgangsscheinleistung**	3000 VA	**Überbrückungszeit Volllast**	3 min
USV-Technologie	Online	**Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13**	0	**Primärfrequenz**	40 .. 70 Hz
Sekundärfrequenz	50 .. 60 Hz	**Anzahl der Sekundärphasen**	1	**SNMP**	Ja
Spannungsart	AC	**Höhe**	130 mm	**Breite**	440 mm
Tiefe	485 mm	**Gewicht**	27.5 kg	**Netzwerkmanagementfähig**	Ja
Bauform	482,6 mm (19 Zoll)-Gerät	**Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last)**	2 %	**Ausgangs-Leistungsfaktor**	1
Gesamteffizienz	94 %	**Effizienz im Eco-Modus**	98 %	**Potentialfreier Schaltkontakt**	Ja
Automatische Ausschaltfunktion	Ja	**Eingangsanschluss**	C20	**Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19**	1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	4	**Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss**	0	**Herkunftsland**	CN
Zolltarifnummer	85044095	**Gewicht**	27.410 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln