

Leistungsschutz für Halbleiterindustrie nach SEMI F47, 380 V 400 V: 50 A, RAC 120: 100 - 120 V 50/60 Hz, Schraubklemmen



Sonepar Artikelnummer	120505191
EAN	4015081042814
Hersteller Artikelnummer	104464
Hersteller Typ	DILMF50(RAC120)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	1,04
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsschutz, Anwendung: Leistungsschutz für Halbleiterindustrie nach SEMI F47, Leistungsschütze bis 150 A mit elektronischer Betätigung, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweise: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 50 A

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	100 .. 120 V	Spannungsart zur Betätigung	AC	Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	3	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	70 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	50 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	22 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	10 kW	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	100 .. 120 V
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Betriebsspannung AC 50 Hz	230 .. 690 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	230 .. 690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V	21 A	Bemessungsbetriebsleistung NEMA	29.8 kW	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Geeignet für Reiheneinbau	Nein	Breite	55 mm
Höhe	115 mm	Tiefe	132.1 mm	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	1.040 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm