

WL, Alu, Nr. 0111, silber, 1 x LED 14 W, 3000 K, 1400 lm



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120708406          |
| EAN                      | 4007235901115      |
| Hersteller Artikelnummer | 690111             |
| Hersteller Typ           | WANDLEUCHTE-690111 |
| Hersteller Name          | ALBERT             |
| Gewicht (Kg)             | 2,4                |
| Zolltarif Nr.            | 94054990           |

Wandleuchte Typ Nr. 0111

Farbe: silber, mit 1 x LED 14 W, 3000 K, 1400 lm, mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: E, Lichtfarbe warmweiß, Aluminiumguss, Opalglas, AC/DC,

## Technische Daten

|                                                                     |                                      |                                                         |                  |                                                         |             |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                          | Nein                                 | Leuchtmittel                                            | LED austauschbar | Werkstoff des Gehäuses                                  | Aluminium   |
| Gehäusefarbe                                                        | Edelstahl                            | Geeignet für Lampenleistung                             | 16 W             | Max. Systemleistung                                     | 16 W        |
| Farbtemperatur                                                      | 3000 K                               | Geeignet für Wandmontage                                | Ja               | Geeignet für Pendelaufhängung                           | Nein        |
| Geeignet für Deckenmontage                                          | Ja                                   | Geeignet für Aufbaumontage                              | Ja               | Geeignet für Lichtbandkonfiguration                     | Nein        |
| Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                                   | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                    | 1                | Oberflächenschutz Gehäuse                               | lackiert    |
| Werkstoff der Abdeckung                                             | Glas opal                            | Spannungsart                                            | AC/DC            | Nennspannung                                            | 230 V       |
| Betriebsgerät                                                       | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert | Mit Betriebsgerät                                       | Ja               | Austauschbares Betriebsgerät                            | Ja          |
| Dimmung 0-10 V                                                      | Nein                                 | Dimmung 1-10 V                                          | Nein             | Dimmung DALI                                            | Nein        |
| Dimmung DALI-2                                                      | Nein                                 | Dimmung DMX                                             | Nein             | Dimmung DSI                                             | Nein        |
| Dimmung herstellereigentlich                                        | Nein                                 | Dimmung Netzspannungsmodulation                         | Nein             | Dimmung Phasenabschnitt                                 | Nein        |
| Dimmung Phasenabschnitt                                             | Nein                                 | Dimmung programmierbar                                  | Nein             | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                | Nein        |
| Dimmung RF                                                          | Nein                                 | Dimmung Touch and Dim                                   | Nein             | Dimmung Zigbee                                          | Nein        |
| Dimmung mit Push-button                                             | Nein                                 | Lichtverteiler                                          | ohne             | Lichtverteilung                                         | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel                                                 | freistrahlend/diffus                 | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                         | SDCM3            | Lichtaustritt                                           | direkt      |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich                   | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 20               | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 30          |
| Schutzart (NEMA)                                                    | sonstige                             | Schutzklasse nach IEC 61140                             | I                | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1        | 15 .. 25 °C |
| Mit Bewegungsmelder                                                 | Nein                                 | Mit Lichtsensor                                         | Nein             | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                    | ohne        |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                             | 1400 lm                              | Lichtfarbe                                              | weiß             | Flimmerwert Pst LM                                      | 1           |
| Farbwiedergabeindex CRI                                             | 80-89                                | Leistungsfaktor                                         | 0.9              | Stroboskopeffektwert SVM                                | 0.4         |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                        | Nein                                 | Breite                                                  | 235 mm           | Höhe/Tiefe                                              | 445 mm      |
| Länge                                                               | 150 mm                               | Art der Verdrahtung                                     | Abschluss        | Polzahl                                                 | 3           |
| Leiterquerschnitt                                                   | 2.5 mm²                              | Anschlussart                                            | Schraubklemme    | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471               | RG1         |
| Blendbegrenzung (UGR)                                               | 1                                    | Farbtemperatur einstellbar                              | nein             | Lichtstrom einstellbar                                  | nein        |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                     | stufenlos                            | Bedienung über Bluetooth                                | Nein             | Kompatibel mit Apple HomeKit                            | Nein        |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                                 |      |                             |          |                               |          |
|---------------------------------|------|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein | Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein     | IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein     |
| Herkunftsland                   | DE   | Zolltarifnummer             | 94054990 | Gewicht                       | 2.400 kg |

## Abbildungen

### Energielabel

Bei unseren Leuchten ist die Lichtquelle **immer** austauschbar, damit **entfällt** die Pflicht zur Energieverbrauchskennzeichnung!



### LED austauschbar

The light source of our lights is **always** interchangeable, so there is **no obligation** to label energy consumption!

La source lumineuse de nos lampes est **toujours** interchangeable, il n'y a donc **aucune** obligation d'étiqueter la consommation d'énergie!

## Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung