PRODUKTDATENBLATT

sonepar
Powered by Difference

Sicherheitsrelais 24VDC, 1-/2-kanaligNot-Aus, Schutztuerueberw.

Sonepar Artikelnummer	121136380
EAN	4015082965136
Hersteller Artikelnummer	EP-401061
Hersteller Typ	ESR5-NO-21-24VDC
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,165
Zolltarif Nr.	85364900

Ein-/Zweikanaliges Sicherheitsrelais, 2 Freigabe- + 1 Meldepfad, 24 V DC, abnehmbare Klemmen, Starteingang, Rückführkreis, Zulassung gemäß UL, Zulassung für TÜV

Technische Daten

Ausführung	Grundgerät	**Ausführung des elektrischen Anschlusses**	Schraubanschluss	**Spannungsart der Versorgungsspannung**	DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz	0 V	**Versorgungsspannung DC**	0 .. 24 V	**Auswertung der Eingänge**	ein- und zweikanalig
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet	2	**Sicherheitstyp nach IEC 61496-1**	ohne	**Stoppkategorie nach IEC 60204**	0
Geeignet für Tragschienenmontage	Ja	**Mit abnehmbaren Klemmen**	Ja	**Versorgungsspannung AC 60 Hz**	0 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern	Ja	**Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen**	Ja	**Geeignet zur Überwachung von Ventilen**	Ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen	Nein	**Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren**	Ja	**Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern**	Ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern	Ja	**Leistungsaufnahme**	1.68 W	**Mit Starteingang**	Ja
Mit Mutingfunktion	Nein	**Mit Rückführkreis**	Ja	**Rückfallverzögerung**	0 s
Steuerspannungsart 1	DC	**Steuerspannung 1**	24 .. 26.4 V	**Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet**	0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter	0	**Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter**	0	**Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet**	1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet	0	**Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter**	0	**Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter**	0
Spannungsart der Betriebsspannung	DC	**Betriebsspannung DC**	24 .. 26.4 V	**Bemessungsschaltstrom**	6 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1	Level e	**SIL nach IEC 61508**	3	**Mit Zulassung für BG BIA**	Nein
Mit Zulassung nach UL	Ja	**Breite**	22.5 mm	**Höhe**	99 mm
Tiefe	114.5 mm	**Herkunftsland**	DE	**Zolltarifnummer**	85364900
Gewicht	0.165 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln