

Leistungsschutz, 4-polig, 160 A, RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz,
Wechselstrombetätigung



Sonepar Artikelnummer	120374363
EAN	4015081094813
Hersteller Artikelnummer	109915
Hersteller Typ	DILMP160(RAC240)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	2,73
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsschutz, Anwendung: Leistungsschütze für 4-polige Stromverbraucher, Schütze bis 200 A, 4-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Anzahl der Pole: 4 Pole, 380 V 400 V: Ie= 95 A, konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50–60 Hz offen bei 40 °C: Ith =Ie= 160 A, gekapselt: Ith= 128 A, konventioneller thermischer Strom, 1-polig offen: Ith= 415 A, gekapselt: Ith= 373 A, 220 V 230 V: P= 30 kW, 380 V 400 V: P= 45 kW, 660 V 690 V: P = 75 kW

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	190 .. 240 V	Spannungsart zur Betätigung	AC	Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	4	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	160 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	95 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	45 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	33 kW	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	190 .. 240 V
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Betriebsspannung AC 50 Hz	230 .. 690 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	230 .. 690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V	65 A	Bemessungsbetriebsleistung NEMA	55 kW	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Geeignet für Reiheneinbau	Nein	Breite	122 mm
Höhe	170 mm	Tiefe	160 mm	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	2.730 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm