

Kabelverraubung Progress A2 HT M16x1.5, Kabel Ø 8.0-10.5 mm



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120753782      |
| EAN                      | 7611614133737  |
| Hersteller Artikelnummer | 1100.17.96.105 |
| Hersteller Typ           | 1100.17.96.105 |
| Hersteller Name          | AGRO           |
| Gewicht (Kg)             | 0,02           |
| Zolltarif Nr.            | 39174000       |

Kabelverschraubungen Progress rostfreier Stahl A2 für hohe Temperaturen, Langes Anschlussgewinde metrisch, Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Rostfreier CrNi-Stahl A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303), Kennzeichnung: 1 Rille, Dichtung: FPM, O-Ring: FPM, Zugentlastung: Nach EN 50262 Ausführung A, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +200°C, Schutzart: IP 68 (bis 10 bar), Schutzart Zusatz: IP 69K, Gewinde: M16x1.5, minimaler Klemmbereich: 8.0mm, maximaler Klemmbereich: 10.5mm, Schlüsselweite: 19mm, Masswert H: 20mm, Gewindelänge L: 10mm

Technische Daten

|                         |            |                            |          |                               |                     |
|-------------------------|------------|----------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|
| Gewindeart              | metrisch   | Gewindenennmaß metrisch/PG | 16       | Geeignet für Kabeldurchmesser | 8 mm                |
| Werkstoff               | Metall     | Schutzart (IP)             | IP68     | Gewindesteigung               | 1.5 mm              |
| Gewindelänge            | 10 mm      | Schlüsselweite             | 19 mm    | Werkstoffgüte                 | Edelstahl 304 (V2A) |
| Oberflächenschutz       | vernickelt | Halogenfrei                | Nein     | Glasfaserverstärkt            | Nein                |
| Schlagfest              | Ja         | Farbe                      | sonstige | Biegeschutz                   | Nein                |
| Mit Gegenmutter         | Nein       | Ausführung                 | gerade   | Mehrfach-Dichteinsatz         | Nein                |
| Flachkabelverschraubung | Nein       | Mit Zugentlastung          | Ja       | Art der Dichtung              | Dichtring           |
| Teilbare Verschraubung  | Nein       | Einsatztemperatur          | -40 °C   | Für Ex-Zone Gas               | ohne                |
| Herkunftsland           | CH         | Zolltarifnummer            | 39174000 | Gewicht                       | 0.020 kg            |