

Miniatur-Lichtschraken , WT100L-F2141



Sonepar Artikelnummer	120923256
EAN	4047084162510
Hersteller Artikelnummer	6030703
Hersteller Typ	WT100L-F2141
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,054
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschraken , W100 Laser , Schaltabstand max.: 0 mm ... 450 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Detektionsprinzip: Energetisch , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M8, 3-polig , Lichtsender: Laser , Einstellung: Potentiometer , Laserklasse: 1 , Im Lieferumfang: Edelstahl-Befestigungswinkel (1.4301/304) BEF-W100-A

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	400 mm	Max. Schaltabstand	450 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP65	Triangulation	Hintergrundausbildung
Einstellverfahren	Teach-In	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Ausführung der Schaltfunktion	Wechsler (NO/NC)
Gehäusebauform	Quader	Breite des Sensors	11 mm	Höhe des Sensors	31 mm
Länge des Sensors	20 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA	Umgebungstemperatur	-10 °C
Reaktionszeit	0.25 ms	Schaltfrequenz	2000 Hz	Spannungsart	DC
Laserschutzklasse	Klasse 1	Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert
Lichtfleck	800 mm²	Herkunftsland	JP	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.054 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite