

## Insaver Slim 225 IP44 41W 4850lm 830 DALI



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120979560     |
| EAN                      | 5410288303581 |
| Hersteller Artikelnummer | 0030358       |
| Hersteller Typ           | 0030358       |
| Hersteller Name          | SYLVANIA      |
| Gewicht (Kg)             | 0,83          |
| Zolltarif Nr.            | 94051190      |

### Technische Daten

|                                                                                    |                      |                                                                           |                              |                                                            |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Verstellbarkeit                                                                    | nicht verstellbar    | Werkstoff des Gehäuses                                                    | Kunststoff                   | Gehäusefarbe                                               | weiß                          |
| Nennspannung                                                                       | 220 .. 240 V         | Ausstrahlungswinkel                                                       | 41-80° -<br>breitstrahlend   | Bemessungslebensdauer L70/B50<br>bei 25 °C                 | 90000 h                       |
| Max. Systemleistung                                                                | 41 W                 | Farbtemperatur                                                            | 3000 K                       | Einbaudurchmesser                                          | 225 mm                        |
| Geeignet für Aufbaumontage                                                         | Nein                 | Geeignet für Einbaumontage                                                | Ja                           | Geeignet für Wandmontage                                   | Nein                          |
| Geeignet für Pendelaufhängung                                                      | Nein                 | Geeignet für Deckenmontage                                                | Ja                           | Geeignet für Traversenmontage                              | Nein                          |
| Geeignet für Podest-/<br>Bodenmontage                                              | Nein                 | Geeignet für<br>Stromschienenmontage                                      | Nein                         | Geeignet für Klemmontage                                   | Nein                          |
| Geeignet für Seilsystem                                                            | Nein                 | Mit Bewegungsmelder                                                       | Nein                         | Mit Lichtsensor                                            | Nein                          |
| Leuchtmittel                                                                       | LED<br>austauschbar  | Mit Leuchtmittel                                                          | Ja                           | Geeignet für Anzahl der<br>Lichtquellen                    | 1                             |
| Fassung                                                                            | ohne                 | Oberflächenschutz                                                         | sonstige                     | Werkstoff der Abdeckung                                    | ohne<br>Abdeckung             |
| Oberfläche gebürstet                                                               | Nein                 | Spannungsart                                                              | AC/DC                        | Nennstrom                                                  | 750 mA                        |
| Betriebsgerät                                                                      | EVG                  | Mit Betriebsgerät                                                         | Ja                           | Austauschbares Betriebsgerät                               | Ja                            |
| Dimmung 0-10 V                                                                     | Nein                 | Dimmung 1-10 V                                                            | Nein                         | Dimmung DALI-2                                             | Nein                          |
| Dimmung DALI                                                                       | Ja                   | Dimmung DMX                                                               | Nein                         | Dimmung DSI                                                | Nein                          |
| Dimmung Potentiometer<br>(geräteintegriert)                                        | Nein                 | Dimmung LineSwitch                                                        | Nein                         | Dimmung herstellerspezifisch                               | Nein                          |
| Dimmung<br>Netzspannungsmodulation                                                 | Nein                 | Dimmung Phasenabschnitt                                                   | Nein                         | Dimmung Phasenanschnitt                                    | Nein                          |
| Dimmung programmierbar                                                             | Nein                 | Dimmung RF                                                                | Nein                         | Dimmung Sine Wave Reduction                                | Nein                          |
| Dimmung Touch and Dim                                                              | Nein                 | Dimmung Zigbee                                                            | Nein                         | Dimmung mit Push-button                                    | Nein                          |
| Reflektor                                                                          | hochglänzend         | Lichtverteiler                                                            | ohne                         | Lichtverteilung                                            | symmetrisch                   |
| Lichtaustritt                                                                      | direkt               | Energieeffizienzklasse der<br>Lichtquelle nach EU-Richtlinie<br>2019/2015 | E                            | Klirrfaktor (THD)                                          | 5 %                           |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                       | Nein                 | Schlagfestigkeit                                                          | IK07                         | Schutzklasse nach IEC 61140                                | II                            |
| Bemessungsumgebungstemperatur<br>nach IEC 62722-2-1                                | -10 .. 40 °C         | Lichtfarbe                                                                | weiß                         | Farbtemperatur einstellbar                                 | nein                          |
| Farbwiedergabeindex CRI                                                            | 80-89                | Bemessungslichtstrom nach IEC<br>62722-2-1                                | 4850 lm                      | Lichtstrom einstellbar                                     | nein                          |
| Leuchtenlichtausbeute                                                              | 118 lm/W             | Leistungsfaktor                                                           | 0.96                         | Ausstrahlungswinkel einstellbar                            | nein                          |
| Länge                                                                              | 240 mm               | Breite                                                                    | 240 mm                       | Höhe/Tiefe                                                 | 60 mm                         |
| Außendurchmesser                                                                   | 240 mm               | Einbauhöhe                                                                | 60 mm                        | Art der Verdrahtung                                        | mit Durchgangs<br>verdrahtung |
| Leiterquerschnitt                                                                  | 1.35 mm <sup>2</sup> | Anschließbarer Leiterquerschnitt                                          | 0.35 .. 1.35 mm <sup>2</sup> | Anschlussart                                               | sonstige                      |
| Leuchte mit begrenzter<br>Oberflächentemperatur "D-<br>Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                 | Max. Anzahl der Leuchten pro<br>Leitungsschutzschalter B16                | 22                           | Max. Anzahl der Leuchten pro<br>Leitungsschutzschalter C16 | 36                            |
| Glühdrahtprüfung nach IEC<br>60695-2-11                                            | 650 °C - 30 s        | Photobiologische Sicherheit nach<br>EN 62471                              | RG1                          | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach<br>EN 12464-1          | Nein                          |
| Abdeckung der Leuchte mit<br>Wärmedämmmaterial möglich                             | Nein                 | IFTTT-Unterstützung verfügbar                                             | Nein                         | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                            | SDCM3                         |
| Blendbegrenzung (UGR)                                                              | 22                   | Kompatibel mit Apple HomeKit                                              | Nein                         | Kompatibel mit Google Assistant                            | Nein                          |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                        | Nein                 | Herkunftsland                                                             | CN                           | Zolltarifnummer                                            | 94051190                      |
| Gewicht                                                                            | 0.830 kg             |                                                                           |                              |                                                            |                               |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite