

## Rundleuchte



|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121012685                          |
| EAN                      | 9010299827869                      |
| Hersteller Artikelnummer | 42939296                           |
| Hersteller Typ           | ONDA2 P AV D870 LED6400-840 EVG WH |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                           |
| Gewicht (Kg)             | 10,9                               |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                           |

Dekorative LED-Rundleuchte mit Textilstoffabdeckung zur Schallabsorption für die Pendelmontage. Leuchten Leistung: 85,2 W, elektronischem Vorschaltgerät mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farbtoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 6300 lm, Leuchten Lichtausbeute: 74 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert. Textilstoff fest mit dem Rahmen verbunden. Inklusive elektronischem LED Konverter für DALI Ansteuerung. Leuchte halogenfrei verdrahtet Abmessungen: Durchmesser 870 x 105 mm Gewicht: 10,9 kg, Schlagfestigkeit: IK03. Pendelset mit entsprechender Seillänge separat zu bestellen.

## Technische Daten

|                                                                     |                        |                                                                             |               |                                                |                                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Leuchtmittel                                                        | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja            | Werkstoff des Gehäuses                         | Aluminium                        |
| Gehäusefarbe                                                        | weiß                   | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 100000 h      | Schutzart (IP)                                 | IP20                             |
| Max. Systemleistung                                                 | 85.2 W                 | Farbtemperatur                                                              | 4000 K        | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja                               |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                | 1                      | Fassung                                                                     | ohne          | Ausführung des Rasters                         | ohne                             |
| Spannungsart                                                        | AC                     | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V  | Betriebsgerät                                  | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                                                   | Ja                     | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja            | Dimmung 0-10 V                                 | Nein                             |
| Dimmung 1-10 V                                                      | Nein                   | Dimmung DALI                                                                | Nein          | Dimmung DMX                                    | Nein                             |
| Dimmung DSI                                                         | Nein                   | Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein          | Dimmung Netzspannungsmodulation                | Nein                             |
| Dimmung Phasenabschnitt                                             | Nein                   | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein          | Dimmung Phasenanschnitt                        | Nein                             |
| Dimmung programmierbar                                              | Nein                   | Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein          | Dimmung RF                                     | Nein                             |
| Dimmung Zigbee                                                      | Nein                   | Dimmung mit Push-button                                                     | Nein          | Reflektor                                      | ohne                             |
| Lichtverteilung                                                     | symmetrisch            | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3         | Lichtaustritt                                  | direkt                           |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C                      | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %          | Schlagfestigkeit                               | IK03                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                         | I                      | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein          | Geeignet für Notlicht                          | Nein                             |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 74 lm/W                | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | 650 °C - 30 s | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1        | 6300 lm                          |
| Lichtfarbe                                                          | weiß                   | Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 80-89         | Blendbegrenzung (UGR)                          | 19                               |
| Leistungsfaktor                                                     | 0.98                   | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein          | Farbtemperatur einstellbar                     | nein                             |
| Lichtstrom einstellbar                                              | nein                   | Ausstrahlungswinkel einstellbar                                             | nein          | Höhe/Tiefe                                     | 105 mm                           |
| Durchmesser                                                         | 870 mm                 | Art der Verdrahtung                                                         | Abschluss     | Leiterquerschnitt                              | 2.5 mm <sup>2</sup>              |
| Anschlussart                                                        | Steckklemme            | Kompatibel mit Apple HomeKit                                                | Nein          | Kompatibel mit Google Assistant                | Nein                             |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                         | Nein                   | IFTTT-Unterstützung verfügbar                                               | Nein          | Bedienung über Bluetooth                       | Nein                             |
| Herkunftsland                                                       | RS                     | Zolltarifnummer                                                             | 94051190      | Gewicht                                        | 10.900 kg                        |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)