

## SPD Typ 2, 3-phasig, Varistoren



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121131825        |
| EAN                      | 8012823400815    |
| Hersteller Artikelnummer | 7P.23.8.275.0020 |
| Hersteller Typ           | 7P.23.8.275.0020 |
| Hersteller Name          | FINDER           |
| Gewicht (Kg)             | 0,316            |
| Zolltarif Nr.            | 85363030         |

Überspannungsableiter Typ 2, Module austauschbar, mit 3 Varistoren, für 3-phasige TN-C-Netze, Varistor-Defektanzeige durch "Rot" im Sichtfenster, Breite 53,8 mm

### Technische Daten

|                               |          |                                                                 |                    |                                                  |                    |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| Anzahl der Leiter (ohne Erde) | 3        | Nennableitstoßstrom (8/20)                                      | 20 kA              | Nennspannung AC                                  | 230 V              |
| Schutzpegel                   | 1.2 kV   | Montageart                                                      | Hutschiene TH35    | Netzform DC                                      | Nein               |
| Netzform IT                   | Nein     | Netzform TN                                                     | Nein               | Netzform TN-C                                    | Ja                 |
| Netzform TN-C-S               | Nein     | Netzform TN-S                                                   | Nein               | Netzform TT                                      | Nein               |
| Netzform sonstige             | Nein     | Max. Ableitstoßstrom (8/20)                                     | 40 kA              | Max. Dauerspannung AC                            | 275 V              |
| Max. Dauerspannung DC         | 350 V    | Max. Überstromschutzeinrichtung<br>Stichverdrahtung (Sicherung) | 160 A              | Kurzschlussfestigkeit (Iscrr)                    | 50 kA              |
| Integrierter Kurzschlusschutz | Nein     | Integrierte Vorsicherung                                        | Nein               | Leckstromfrei                                    | Nein               |
| Baugröße                      | 3 TE     | Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/<br>mehrdrähtig)             | 35 mm <sup>2</sup> | Max. Leiterquerschnitt flexibel<br>(feindrähtig) | 25 mm <sup>2</sup> |
| Mit Fernmeldekontakt          | Nein     | Signalisierung am Gerät                                         | optisch            | Prüfklasse Typ 2                                 | Ja                 |
| Schutzart (IP)                | IP20     | Herkunftsland                                                   | CZ                 | Zolltarifnummer                                  | 85363030           |
| Gewicht                       | 0.316 kg |                                                                 |                    |                                                  |                    |