

Klein-Lichtschraken , WL12G-3F3072S06



Sonepar Artikelnummer	120913102
EAN	4047084228124
Hersteller Artikelnummer	1053543
Hersteller Typ	WL12G-3F3072S06
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,145
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W12G , Schaltabstand max.: 0 m ... 4 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung mit Stecker MOLEX MINI-FIT, 3-polig 250 mm , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Einfach-Teach-in-Taste

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	0 mm	Max. Schaltabstand	4000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	Teach-In	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel mit Steckverbinder	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP66	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	15.5 mm	Höhe des Sensors	48.5 mm	Länge des Sensors	42 mm
Tastfunktion	dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Metall
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	40 mA	Umgebungstemperatur	60 °C	Reaktionszeit	0.333 ms
Reichweite des Schutzfeldes	1.5 m	Schaltfrequenz	1500 Hz	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V
Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	sonstige	Wellenlänge des Sensors	660 nm
Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Herkunftsland	HU	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.145 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite