

Miniatur-Lichtschraken , WSE4S-3P5230H



Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120913347

4047084235115

1054896

WSE4S-3P5230H

SICK

0,157

85365019

Miniatur-Lichtschraken , W4S-3 Inox Hygiene , Schaltabstand max.: 0 m ... 5 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M8, 4-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Keine

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	4500 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8	Ausführung des Schaltausgangs	sonstige	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP66	Max. Schaltabstand	5000 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	15.25 mm
Höhe des Sensors	48.6 mm	Länge des Sensors	22.15 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Metall	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	30 mA
Umgebungstemperatur	-30 °C	Reaktionszeit	0.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	2 m
Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	650 nm
Lichtart	Rotlicht polarisiert	Lichtfleck	50 mm²	Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.157 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite