

SEANO 2-Leiter-Bewegungsmelder 180° mit Handbetätigung, 100 W, 5–20m, AN



Sonepar Artikelnummer	121129053
EAN	4255643499964
Hersteller Artikelnummer	765904
Hersteller Typ	765904
Hersteller Name	LEGRAND
Gewicht (Kg)	0,24
Zolltarif Nr.	85365080

2-Leiter-Bewegungsmelder (mit SuperCap-Technologie) mit / ohne Handbetätigung. 180° Infrarot-Bewegungsmelder in patentierter 2-Draht-Ausführung – perfekt für LED-Leuchtmittel. Integrierter SuperCap-Energiespeicher für einwandfreie Funktionalität auch bei Stromunterbrechung. 0 Watt Stand-by-Leistung. Absolut flacker- und flimmerfreies Licht bei jedem Leuchtmittel. Integrierter Taster zur manuellen Übersteuerung. 5 bis 20 m Reichweite, Parallelschaltung von Sensoren möglich. Der Handschalter kann mittels Mikroschalter hinter dem Sensor aktiviert oder deaktiviert werden. Eigenschaften: – SuperCap-Technologie, – mit Handbetätigung (auch für Steuerung von Dauer-Ein und Dauer-Aus sowie Automatikbetrieb), – Erfassungsbereich: 180°, – Detektionsreichweite: 5 – 20 m verstellbar, – Helligkeitsschwellwert: 2 – 1000 Lux, – Ausschaltverzögerung: 30 Sek. – 30 Min. Parallelschaltung mehrerer Bewegungsmelder möglich. Die Einstellungen werden mittels Potentiometer und Mikroschalter durchgeführt. Sonderfunktionen: – Normalbetrieb / Testbetrieb, – Automatikbetrieb / Halbautomatik (Dauer-Ein, Dauer-Aus, Automatikbetrieb mittels Handbetätigung), – Handbetätigung aktiviert / deaktiviert, – Manuell Ein oder Aus / Tastendruck (Nachlaufzeit wird neu gestartet). Auslieferung inkl. Abdeckung in der Farbausführung Anthrazit lackiert. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder	Max. Reichweite frontal	20 m	Max. Einschaltdauer	30 min
Erfassungswinkel horizontal	180 °	Max. Schaltleistung	200 W	Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie	passiv Infrarot
Konstantlichtregelung	Nein	HLK-Ansteuerung	Nein	Zwangseinschaltung	Ja
Zwangsabschaltung	Ja	Tierschneise	Nein	Unterkriechschutz	Ja
Vernetzbar	Ja	Optimale Montagehöhe	1.2 m	Treppenlichtautomatik	Nein
Überbrückungsschalter	Ja	Max. Reichweite zu einer Seite	20 m	Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	4 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein	Fernbedienbar	Nein	Mit Fernbedienung	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja	Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja	Mit Signaleinheit	Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja	Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein	Montageart	Unterputz
Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Wandmontage	Ja	Anschlussart	Schraubklemme
Werkstoff	Kunststoff	Werkstoffgüte	Thermoplast	Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	sonstige	Ausführung der Oberfläche	matt	Antibakterielle Behandlung	Nein
Farbe	anthrazit	Transparent	Nein	Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC	Frequenz	50 .. 60 Hz	Nennspannung	240 V
Min. Einschaltdauer	30 s	Ausschaltverzögerung	1800 s	Ansprechhelligkeit	10 .. 1000 lx
Geeignet für C-Last	Ja	Anzahl der Schaltzonen	96	Max. Einschaltstrom	1 A
Nebenstelleneingang	Nein	Mit Alarmfunktion	Nein	Umgebungstemperatur	-20 .. 55 °C
Breite	80 mm	Höhe	80 mm	Einbaulänge	29 mm
Min. Tiefe der Gerätedose	66 mm	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.240 kg		

Abbildungen

Produktbild Vorderseite



Produktbild Ansicht rechts



Bildquelle(n): assets.legrand.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite