

Kupplung SL TE 16A 5p 500V 7h IP67 Ni 31501



Sonepar Artikelnummer	121404801
EAN	4024941315012
Hersteller Artikelnummer	92098553
Hersteller Typ	31501
Hersteller Name	BALS
Gewicht (Kg)	0,245
Zolltarif Nr.	85366990

Stromstärke 16A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 7h Spannung 277/480 - 288/500V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67 Kennfarbe schwarz Gerätefarbe Gehäuse schwarz RAL 9005 Klappdeckel schwarz RAL 9005 Bajonettring grau RAL 7035 Kabelverschraubung grau RAL 7035 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm Kabeleinführung Verschraubung Geräte-Höhe 168mm Geräte-Breite 87mm Geräte-Tiefe 92mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material die Kontakte sind Messing vernickeltochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 10mm bis max. Durchmesser 21mm Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube

Technische Daten

IEC-Stromstärke	16 A	Polzahl	5
Spannung nach EN 60309-2	500 V (50+60 Hz) schwarz	Uhrzeit-Stellung	7 h
Schutzart (IP)	IP67	Kennfarbe	schwarz
RAL-Nummer	9005	Anschlusstechnik	schraublose Klemme
Steckrichtung	gerade	Kabeleinführung	Verschraubung
Werkstoff	Kunststoff	Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte	vernickelt	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85366990	Gewicht	0.245 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite