PRODUKTDATENBLATT

EIN-AUS-Schalter, T0, 20 A, Einbau, 2 Baueinheit(en), 3-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Knebel und gelbem Frontschild



Sonepar Artikelnummer	120206803
EAN	4015080110828
Hersteller Artikelnummer	011082
Hersteller Typ	T0-2-1/E-RT
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,108
Zolltarif Nr.	85365080

EIN-AUS-Schalter, Sortiment: EIN-AUS-Schalter, Typkenner: T0, Stopp-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Knebel und gelbem Frontschild, 3-polig, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 90 °, Schaltverhalten: rastend, Frontschild: 0-1, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5,5 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 20 A, 2 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	20 A	**Polzahl**	3	**Gerätebauart**	Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements	rot	**Ausführung des Betätigungselements**	kurzer Drehgriff	**Ausführung als Hauptschalter**	Nein
Ausführung als Wartungs-/ Reparaturschalter	Nein	**Ausführung als Sicherheitsschalter**	Nein	**Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung**	Ja
Ausführung als Wendeschalter	Nein	**Anzahl der Schalter**	1	**Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC**	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	**Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V**	20 A	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V**	5.5 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw	0.32 kA	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V**	5.5 kW	**Schaltleistung bei 400 V**	5.5 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	6 kA	**Anzahl der Hilfskontakte als Öffner**	0	**Anzahl der Hilfskontakte als Schließer**	0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	**Motorantrieb optional**	Nein	**Motorantrieb integriert**	Nein
Spannungsauslöser optional	Nein	**Geeignet für Bodenmontage**	Nein	**Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch**	Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	**Geeignet für Verteilereinbau**	Nein	**Geeignet für Zwischenbau**	Nein
Verriegelbar	Nein	**Werkstoff des Gehäuses**	Kunststoff	**Anschlussart Hauptstromkreis**	Schraubanschluss
Mit vormontierter Verkabelung	Nein	**Schutzart (IP), frontseitig**	IP65	**Schutzart (NEMA)**	12
Breite	48 mm	**Höhe**	48 mm	**Tiefe**	86 mm
Herkunftsland	GB	**Zolltarifnummer**	85365080	**Gewicht**	0.108 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln