

Schallgeber Patrol



Sonepar Artikelnummer	120573944
EAN	4061131145677
Hersteller Artikelnummer	23311801175
Hersteller Typ	PA X 1-05 24 DC CL EN54
Hersteller Name	PFANNENBERG
Gewicht (Kg)	0,56
Zolltarif Nr.	85318070

- Haubenfarbe: klar

Kompakter Blitzschallgeber mit 100 dB (A) Schallpegel und 5 Joule Blitzenergie. Schallgeber mit extrem breitem Frequenzspektrum - hoher Anteil an tiefen Tönen für außerordentlich gute Durchdringung von Hindernissen wie Türen oder Wänden. Erlaubt Fluralarmierung, so dass nicht in jedem Raum ein Schallgeber platziert werden muss. 64 Basistöne sind auswählbar, 80 Töne sind hinterlegt, d. h. Töne für alle Anwendungsgebiete und Länder sind bereits vorhanden (spezielle Geräte sind nicht erforderlich).

3 weitere Tonstufen extern wählbar. Erzeugung unterschiedlicher Töne mit einem einzigen Gerät. Wirtschaftlich: Ein Schallgeber kann für unterschiedliche Signalfunktionen genutzt werden.

Sichere Montage - Die elektrische Kontaktierung erfolgt ausschließlich im montierten Unterteil. Leitungen können nach dem Prinzip "Abzweigdose" angeschlossen werden. Keine "3-Hand"-Montage (Gerät - Schraubendreher - Litze). Kein Zug/Druck auf die Klemmstellen oder andere Bauteile, kein "Einquetschen" der Leitungen.

IK08 Schlagfestes Gehäuse. IP 66 - Verschlusselemente liegen außerhalb des Dichtbereiches (IP), eine Beeinflussung des IP-Schutzes ist ausgeschlossen.

Unverlierbare Dichtung und Verschlusselemente.

Maximale Sichtweite: 164 m

Maße: LxBxH: 80,6 x 109,5 x 172,4 mm

Betriebstemperatur: -40 - + 55C

10 Jahre Garantie

Zulassungen (optional)
EN54-3 | VdS | UL | EAC | GL | MED | CNBOP

Technische Daten

Stromart	DC	Kalottenfarbe	farblos
Lautstärke	100 dB	Art des akustischen Signalgebers	Schallgeber
Art des akustischen Signals	programmierbar	Montageart	Aufbau
Stromaufnahme	0.43 A	Leistung	11.5 W
Leuchtmittel	Xenon	Art des optischen Signals	Blitzlicht
Gehäusefarbe	weiß	Schutzart (IP)	IP66
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85318070

