

Geräteträger VLGFP, 5x, weiß, xFlex, exbreit, IP54, 15100 lm, 100 W, 840

Sonepar Artikelnummer	120655192
EAN	4029299508512
Hersteller Artikelnummer	1551104
Hersteller Typ	VLGFP1502-5NDWS840B1500-RF
Hersteller Name	RIDI
Gewicht (Kg)	2,447
Zolltarif Nr.	94051190

Geräteträger VLGFP der RIDI LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung längsprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 15100 lm in Lichtfarbe 840. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farbtoleranz von < 3 SDCM. Lichtstrom in Stufen einstellbar von 7900 - 15100 lm. Gehäuse aus Aluminium, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP54. Einfaches Einclippen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem LINIA Tragschienensystem. Mit elektronischem Betriebsgerät xFlex. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED austauschbar	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	70000 h	Schutzart (IP)	IP54
Max. Systemleistung	100 W	Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur	4000 K
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	weiß	Spannungsart	AC/DC
Nennspannung	220 .. 240 V	Nennstrom	287 .. 564 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel	Reflektor	ohne	Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Geeignet für Notlicht	Ja	Notstromversorgungssystem	ohne
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-25 .. 33 °C	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	7900 .. 15100 lm	Leuchtenlichtausbeute	151 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	Stufen	Breite	67 mm
Höhe/Tiefe	66 mm	Länge	1500 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	5	Anschlussart	sonstige	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94051190
Gewicht	2.447 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

3D / BIM Objekt