

Klein-Lichtschränken , WSE9-3P1130



Sonepar Artikelnummer	120912467
EAN	4047084180651
Hersteller Artikelnummer	1049075
Hersteller Typ	WSE9-3P1130
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,188
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschränken , W9 , Schaltabstand max.: 0 m ... 10 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschränke , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung, 4-adrig 2 m , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Keine

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	7000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP66
Max. Schaltabstand	10000 mm	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige
Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	12.2 mm	Höhe des Sensors	50 mm
Länge des Sensors	23.6 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	30 mA	Umgebungstemperatur	-40 °C
Reaktionszeit	0.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	1 m	Schaltfrequenz	1000 Hz
Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert
Lichtfleck	25 mm ²	Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.188 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite