

Gateway zum Bussystem CANopen



Sonepar Artikelnummer	120925702
EAN	7640130098442
Hersteller Artikelnummer	178782
Hersteller Typ	XN-312-GW-CAN
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,061
Zolltarif Nr.	85437090

Digitales Gateway für CANopen-Feldbus in Form eines XN300-E/A-System-Scheibenmoduls ohne Stromversorgung, Gesamtstromaufnahme bei 24 V: 0 mA

Technische Daten

Versorgungsspannung AC 50 Hz	0 V	Versorgungsspannung DC	18 .. 30 V	Unterstützt Protokoll für TCP/IP	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für MODBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz	0 V	Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	Anzahl der HW-Schnittstellen CAN	1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB	1	Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	1	Unterstützt Protokoll für EtherCAT	Nein
Unterstützt Protokoll für CAN	Ja	Unterstützt Protokoll für INTERBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für ASI	Nein
Unterstützt Protokoll für KNX	Nein	Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet	Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET	Nein	Unterstützt Protokoll für LON	Nein	Unterstützt Protokoll für SERCOS	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	Nein	Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein	Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	Nein	Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	Nein	Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	Ja
Funkstandard Bluetooth	Nein	Funkstandard WLAN 802.11	Nein	Funkstandard GPRS	Nein
Funkstandard eGPRS	Nein	Funkstandard GSM	Nein	Funkstandard LTE	Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS)	Nein	IO-Link Master	Nein	Systemkomponente	Ja
Schutzart (IP)	IP20	Mit Potentialtrennung	Ja	Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich	Ja
Geeignet für Tragschienenmontage	Ja	Wand-/Direktmontage möglich	Nein	Fronteinbau möglich	Nein
Rack-Montage möglich	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	SIL nach IEC 61508	ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1	ohne	Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)	Nein	Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)	Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff)	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube)	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube)	Nein	Breite	80.3 mm
Höhe	16.8 mm	Tiefe	104.2 mm	Herkunftsland	AT
Zolltarifnummer	85437090	Gewicht	0.061 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Produktvideo • Maßzeichnung