

## EX-EMV Edelstahlkabelverschraubung M40, LowTemp, A4



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121085931           |
| EAN                      | 4007685033671       |
| Hersteller Artikelnummer | 10065363            |
| Hersteller Typ           | ESSKE-4 40 LT EMV-Z |
| Hersteller Name          | WISKA               |
| Gewicht (Kg)             | 0,19                |
| Zolltarif Nr.            | 85369010            |


SPRINT® Ex-EMV-Kabelverschraubung aus Edelstahl zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in Silikon ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien und tiefe Temperaturen aus. Für die EMV-gerechte Installation ist die Kabelverschraubung mit einem EMV-Konus ausgestattet. Zugelassen nach ATEX und IECEx.

### Technische Daten

|                         |              |                               |                     |                                     |             |
|-------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| Gewindeart              | metrisch     | Gewindenennmaß metrisch/PG    | 40                  | Geeignet für Kabeldurchmesser       | 16 .. 28 mm |
| Werkstoff               | Metall       | Schutzart (IP)                | IP68                | Verbindungsart zum Gehäuse          | schrauben   |
| Gewindesteigung         | 1.5 mm       | Gewindelänge                  | 8 mm                | Schlüsselweite                      | 46 mm       |
| Sechskant Eckmaß        | 51 mm        | Werkstoffgüte                 | Edelstahl 316 (V4A) | Oberflächenschutz                   | unbehandelt |
| Halogenfrei             | Ja           | Glasfaserverstärkt            | Nein                | Schlagfest                          | Ja          |
| Farbe                   | Silber       | Biegeschutz                   | Nein                | Mit Gegenmutter                     | Nein        |
| In Öffnung einrastend   | Nein         | Ausführung                    | gerade              | Mehrfach-Dichteinsatz               | Nein        |
| Flachkabelverschraubung | Nein         | Mit Zugentlastung             | Ja                  | Art der Zugentlastung nach EN 62444 | Typ A       |
| Art der Dichtung        | Dichtring    | Material Dichtung             | Silikon             | Teilbare Verschraubung              | Nein        |
| Einsatztemperatur       | -60 .. 75 °C | Explosionsgeprüfte Ausführung | Ja                  | Für Ex-Zone Gas                     | 1, 2        |
| Für Ex-Zone Staub       | 21, 22       | Für bewehrte Kabel            | Nein                | EMV-Ausführung                      | Ja          |
| Geschirmt               | Ja           | Druckausgleichend             | Nein                | Herkunftsland                       | DE          |
| Zolltarifnummer         | 85369010     | Gewicht                       | 0.190 kg            |                                     |             |

### Abbildungen

Maßzeichnung



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt