

Überspannungsableiter, steckbar, 1000V DC, T2, 2p+PE, mit Fernmeldekontakt



Sonepar Artikelnummer	121116512
EAN	9010653062882
Hersteller Artikelnummer	EP-501967
Hersteller Typ	SPPVRT2-10-2+PE-AX
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,296
Zolltarif Nr.	85363090

Überspannungsschutz für den Schutz von PV-Anlagen auf der DC-Seite, zur Verwendung gemäß IEC/EN 60364-5-53

Technische Daten

Anzahl der Leiter (ohne Erde)	2	Nennableitstoßstrom (8/20)	20 kA	Schutzpegel	3.9 kV
Montageart	Hutschiene TH35	Netzform DC	Ja	Netzform IT	Nein
Netzform TN	Nein	Netzform TN-C	Nein	Netzform TN-C-S	Nein
Netzform TN-S	Nein	Netzform TT	Nein	Netzform sonstige	Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20)	40 kA	Nennspannung DC	1000 V	Max. Dauerspannung DC	1000 V
Max. PV-Spannung	1000 V	Schutzpegel L-N	2.5 kV	Kurzschlussfestigkeit (Iscrr)	9 kA
Integrierter Kurzschlussschutz	Nein	Integrierte Vorsicherung	Nein	Leckstromfrei	Nein
Baugröße	3 TE	Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdräftig)	35 mm²	Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindräftig)	25 mm²
Mit Fernmeldekontakt	Ja	Signalisierung am Gerät	optisch	Prüfklasse Typ 2	Ja
Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	85363090
Gewicht	0.296 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts